R1.1	0,6	cm	kerámiaburkolat
	0,2	mm	PVC-fólia hegesztve
	3	rétegben	SBS-lakatlan
	0,2	mm	PE-fólia szétválasztó szőnyeg
	4,0	cm	XPS-hőszigetelés
	0,2	mm	PE-fólia szétválasztó szőnyeg
	1	rétegben	2,5 kg/m2 gyökérgátló gyorsító réteg
	2,5	cm	cs. fűtőbetonban
R1.1.1	7	cm	30 kg/m3 könnyűbeton rézs. az R1.1 és az I-beltéri ürítőnyílásnál
R1.2.1	10	cm	ROCKWOOL szigetelőanyag az R1.1 alatt- lépcs. gk. 1,5ütt ürítőnyílásnál
R1.3.1	10	cm	ROCKWOOL szigetelőanyag
R1.2	0,6	cm	Cmx lyukacsbetet
	0,2	mm	PVC-fólia hegesztve
	0,2	cm	elválasztógyanta
	4,0	cm	XPS-hőszigetelés
	0,2	mm	PE-fólia szétválasztó szőnyeg
	1	réteg	2,5 kg/m2 gyökérgátló gyorsító réteg
	2,5	cm	cs. fűtőbetonban
R1.3.1	7	cm	30 kg/m3 könnyűbeton rézs. az R1.1 alatt- lépcs. gk. 1,5ütt ürítőnyílásnál
R1.2.1	10	cm	ROCKWOOL szigetelőanyag az R1.1 alatt- lépcs. gk. 1,5ütt ürítőnyílásnál
R1.3	10	cm	ROCKWOOL szigetelőanyag
R1.3	0,5	cm	csúszógyanta
	0,2	cm	elválasztógyanta
	0,5	cm	elválasztógyanta 10 réteg
	4,0	cm	XPS-hőszigetelés
	0,2	mm	PE-fólia szétválasztó szőnyeg
	1	réteg	2,5 kg/m2 gyökérgátló gyorsító réteg
	2,5	cm	cs. fűtőbetonban
R1.4	0,5	cm	csúszógyanta
	0,2	cm	elválasztó
	3,5	cm	XPS-hőszigetelés
	0,2	mm	PE-fólia szétválasztó szőnyeg
	1	réteg	2,5 kg/m2 gyökérgátló gyorsító réteg
	2,5	cm	cs. fűtőbetonban
R2.1	1,2	cm	kapcsolódó gyaluszórt lapburkolat, kapcsolódó vízszintesen megszorva
	2	mm	ragasztóanyag
	2	réteg	vízszintesen megszorva 10 cm kapcsolódásnál
	10/22cm	mesh	betonjavítóban beágyazva
R2.1.1	1,2	cm	kapcsolódó gyaluszórt lapburkolat, kapcsolódó vízszintesen megszorva
	2	mm	ragasztóanyag
	2	réteg	vízszintesen megszorva 10 cm kapcsolódásnál
	15	cm	mesh betonjavítóban beágyazva
R2.3.1	1	réteg	2 mm szigetelőanyag
	1	réteg	150 g/m2 bitumenszőnyeg szélvédőrétegnek
	1	réteg	2 mm szigetelőanyag
	1	réteg	150 g/m2 bitumenszőnyeg szélvédőrétegnek
	10	cm	Mineral szigetelőanyag 10 cm szélvédőrétegnek
	1	réteg	ROCKWOOL szigetelőanyag szélvédőrétegnek, rendszer szerinti ütemezés szerint
	1	réteg	ROCKWOOL szigetelőanyag szélvédőrétegnek, rendszer szerinti ütemezés szerint
	0-4 cm		lejtés adó betonréteg QM
	20	cm	vb. fűtőbetonban
			a vízfalak 2 méteres lépcsőzetben gyökérfólia ütemezés szerint
R4.1.1	6	cm	kőlap lépcsőlépcsőben
R4.2	6	cm	kőlap lépcsőlépcsőben
	30	cm	kőlap megszorítóval
	1	réteg	2 mm szigetelőanyag szélvédőrétegnek, rendszer szerinti
	1	réteg	2 mm szig. gyökérgátló, gyökérszőnyeg lépcsőlépcsőben szélvédőrétegnek
	1	réteg	150 g/m2 bitumenszőnyeg szélvédőrétegnek szélvédőrétegnek
	10	cm	XPS-hőszigetelés szélvédőrétegnek szélvédőrétegnek
	1	réteg	gyökérgátló, 4 mm szig. lemezszőnyeg szélvédőrétegnek szélvédőrétegnek
	1	réteg	150 g/m2 bitumenszőnyeg szélvédőrétegnek szélvédőrétegnek
	1	réteg	kőlap ütemezés betétlétra, 1,25-0,15 kg/m2 anyagfelszínnel
	0-4 cm		lejtés adó betonréteg QM
	20	cm	vb. fűtőbetonban
R4.3	10	cm	szerkezeti kavics kavicságyban
	1	réteg	150 g/m2 bitumenszőnyeg szélvédőrétegnek szélvédőrétegnek
	1	réteg	2 mm szigetelőanyag szélvédőrétegnek szélvédőrétegnek
	1	réteg	150 g/m2 bitumenszőnyeg szélvédőrétegnek szélvédőrétegnek
	10	cm	XPS-hőszigetelés szélvédőrétegnek szélvédőrétegnek
	1	réteg	gyökérgátló, 4 mm szig. lemezszőnyeg szélvédőrétegnek szélvédőrétegnek
	1	réteg	150 g/m2 bitumenszőnyeg szélvédőrétegnek szélvédőrétegnek
	1	réteg	kőlap ütemezés betétlétra, 1,25-0,15 kg/m2 anyagfelszínnel
	0-4 cm		lejtés adó betonréteg QM
	20	cm	vb. fűtőbetonban
R4.4	0,5 kg/m		0-8 mm kavics kavicsszórás szélfékés, lejtésés, ürítőnyílás ürítőnyílásnál
	20	cm	kavicsszórás szélfékés-szélfékés
	min. 4 cm		betonágyazat lejtés
	10	cm	mesh betonjavítóban beágyazva
R5.1.1	1	rég	2 mm szig. szigetelőanyagok, gépkocsiutakban ütem v. szand.felvi.vi
R5.1.2	0,2	cm	elválasztó betonban betonban
	0,2	cm	elválasztó
	4,0	cm	XPS-hőszigetelés
	20	cm	szerkezet betonban
R5.2.1	1	rég	2 mm szig. szigetelőanyagok, gépkocsiutakban ütem v. szand.felvi.vi
			2 rétegben szél szigetelés betonban
R5.2.2	0,2	cm	elválasztó betonban
	0,2	cm	elválasztó
	4,0	cm	XPS-hőszigetelés
	20	cm	szerkezet betonban
R6.1	6	cm	EGYFT szerkezet 5 rétegbetonja (ROCKWOOL RP-F1 lábpanel szerkezet)
R6.1.1	20/30cm		POROTHERM 20/30 N-F téglás falszerkezet
R6.1.2	20	cm	szerkezet betonban
R6.1.1	12	cm	betonlépcső fal
	20		téglás
	10	cm	ROCKWOOL - ROCCK VS szerkezetű, hőszigetelő szálas szerk. hőszig.
R6.1.1.1	20/30cm		POROTHERM 20/30 N-F téglás falszerkezet
R6.1.2.1	20	cm	szerkezet betonban
R6.1.2	2	cm	TERA betonfal
	10	cm	ROCKWOOL - TERA szigetelőanyag
R6.1.2.1	20/30cm		POROTHERM 20/30 N-F téglás falszerkezet
R6.1.2.2	20	cm	szerkezet betonban

R8.1	5	cm	szerkezet kőlap
	2	cm	ütésálló burkolatragasztó
	10	cm	szerkezet betonban (TERMOMAGO rendszer)
R8.4	15	cm	fém szalaszer fal (Minoret betonlépcsőpadló szerint szerint)
R8.1	15	cm	szerkezet gyaluszórt
	5	cm	szerkezet
R8/R9.0			szerkezet szélés, szél szél: -11,81 m
	1	rég	ELASZTOMER 4,5 kg/m2 bitumen szerkezet szerint szélszigetelés
	1	rég	ELASZTOMER 4,5 kg/m2 bitumen szerkezet szerint szélszigetelés
	min. 20	cm	betonlapok betonszélfalban, betonban bárgyszélel rétel szerint
R7.3	65	cm	vízzáró szélszéles szerint
	1	rég	GÉMOX szélszerű szerint réteg

A KÜLSŐ FELÜLETEK ANYAGAI ÉS SZÍNEI

F1	kőszerű díszítő kőlap és szerkez. téglapárn, ütésálló	R8.1.1
F2	TERCA fém-tetőlap, téglapárn, ütésálló	R8.2.2
F3	Drywit szerkezet vízhőszigetelés, fesztelő, fehér	R8.1
F4	rozsdás szélszerű fémlap	
F5	díszítő gyaluszórt kőburkolat 8 rendszerszerű, fehér	R1.1.2
F6	vízszínű szélfelszín, ablakban színes szélszerű szélszerű	
F7	szélszerű szélszerű szélszerű szélszerű szélszerű szélszerű	
F8	homlokzati szélszerű szélszerű szélszerű szélszerű szélszerű	
F9	homlokzati szélszerű szélszerű szélszerű szélszerű szélszerű	
F10	szélszerű szélszerű szélszerű szélszerű szélszerű szélszerű	R4.1
F11	szélszerű szélszerű szélszerű szélszerű szélszerű szélszerű	R4.1
F14	homlokzati szélszerű szélszerű szélszerű szélszerű szélszerű	

JELMAGYARÁZAT:

ÉMPÍTŐANYAGOK:

- szerelt vízbeton
- POROTHERM N+F tégla falazat
- 24 cm vtg. mészhomoktégla falazat
- 30 cm vtg. mészhomoktégla falazat
- szerelt gipszkarton fal
- hőszigetelés/hangszigetelés
- terméstalaj
- szomszédos épület
- talaj

=0,00=103,65 m Bf

BUDAPEST VIII. MÁRIA U. 9. HORÁNSZKY U. 10.
(3 6 6 3 4 H R S Z)
É P Í T E N D Ő
"PASSZÁZSHÁZ"
98 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ
HASZNÁLATBAVÉTELI
ÉS FENNMARADÁSI
ENGEDÉLYEZÉSI TERVE
E-É HOSSZMETSZET, NÉZET ÉSZAK FELÉ

M=1:100

EM-14

ÉPÍTTETŐ: PASSZÁZSHÁZ KFT.

TERVEZŐK:
ÉPÍTÉSZ, FELELŐS TERVEZŐ:
DOBAI JÁNOS, DOBAI ÉPÍTÉSZIRODA KFT.

SZERKEZET:
CECSÉNY GYULA, DINÁM KFT.

ÉPÜLETGÉPÉSZ:
GARANCSY ANDRÁS, PROJECT STÚDIÓ 5 KFT.

ELEKTROMOS:
RAJKAI FERENC, HUNGAROPROJECT KFT.

2006.03.

DOBAI ÉPÍTÉSZIRODA
1111 BUDAPEST
SZABADKA UT 8/13
TELEFAX 389 2887