

Rétegrendek:

1  
1,5 cm bels vakolat  
38 cm Porotherm téglafal  
1,5 cm sík vakolat, fehér festés RAL 9003

2  
1cm linoleum  
5cm aljzatbeton  
1rtg. techn. fólia  
5cm lépésálló h szigetelés Austrotherm  
1 rtg. m anyag talajnedvesség elleni szigetelés+ elválasztó fólia  
6cm aljzatbeton  
10cm kavicsfeltöltés

2b  
2,2 cm hajópadló  
3 cm párnafa  
5cm aljzatbeton  
1rtg. talajnedvességelleni műa. szigetelés + elválasztó fólia  
5cm lépésálló h szigetelés Austrotherm  
10cm kavics feltöltés

3  
1rtg. linoleum ragasztva  
5cm aljzatbeton  
1,5cm úsztató réteg+ fólia  
18cm monolit vb földem  
1,5cm vakolat

4  
2x1cm Rigidur lemez acél tartóprofilal(1m-ként szarufához r.)  
15cm Rockwool h szigetelés szarufák között, párafékez fóliával  
1rtg. fólia ellenléccel rögzítve  
légrés  
2,2cm deszkázat  
alátéts nyeg  
korcolt fémlemezfedés Rheinzink

5  
2cm szerelt fal burkolat, 2trg. gipszkarton  
1rtg. fólia  
10cm Rockwool h szigetelés fabordák közé  
légrés  
Finnforest küls fa burkolat

