



ragasztott, kibillenthető üvegfödém,
felette színes hangulatvilágítás

-meglévő tetőrétegrend
-5 cm légrés 5/3-as távtartókkal
-1 rtg. PVC csapadékvíz elleni szigetelés
-12 cm kőzetgyapot hőszigetelés
-1 rtg. PE fólia párazáró réteg
-2 cm beltéri deszka burkolat

-4 cm palló burkolat
gyalult, csiszolt, viaszolt kivitelben
-2 cm lépésálló hangszigetelés
-4 cm meglévő deszkázat
-10/15 cm fa födémgerendák

-4 cm palló burkolat
külséri felületvédelemmel
-12 cm gerendaváz

-állókorcós fémlemez fedés
-alátétcsőnyeg
-PVC csapadékvíz elleni szigetelés
-2,5 cm zárt deszka aljzat
-2,5 cm lécváz
-10 cm kőzetgyapot hőszigetelés
-1 tg. PE fólia párazáró réteg
-2 cm gipszkarton beltéri burkolat
-1 rtg. aprószemcsés sűrűszövésű tapéta
síkba glettelve, festve
-10/14 cm szarufa

GEBERIT vízelvezető rendszer hangszigetelve,
lejtésvizonyok építész művezetéssel!
az összegyűjtött esővizet a konyhai
felsőszekrények mögött tudjuk
elvezetni, és a falon fűtött attórréssel
átjuttatni a külső tetőfelületre

fa gerenda
kiváltása statikai
terv szerint

pillér és gyám
kiváltása statikai
terv szerint

-4 cm pallóterítés
gyalult, csiszolt, viaszolt kivitelben
-2 cm lépésálló hangszigetelés
-4 cm trapézlemez
-1220-as acél tartók
-22 cm meglévő fa gerendázat

fa gerenda
kiváltása statikai
terv szerint

-4 cm palló burkolat
gyalult, csiszolt, viaszolt kivitelben
-2 cm hangszigetelés
-4 cm keresztirányú palló
-22 cm magas acél C-tartók
+15 cm magas acél fióktartók
-19 cm légrés
-meglévő födém szerkezet

-2 cm fűrészelt mészkőburkolat
fuga nélkül, hálóban rakva
-ragasztás
-aljzatkiegénylítő simítás
-8 cm fűtőbeton
-1 rtg. hővisszaverő alu. fólia
-13 cm meglévő mon. vb. födém
-38 cm polisztirol gyöngy kitöltés
-meglévő födém

állókorcós, antikolt
VM Zink fémlemez fedés

virágvályú
kibádogozva

opálüveg
felületkezeletlen megmaradó
ácsszerkezet