



D300 opti-control szivargáskana homokfogó nélkül fenékszintje -0,50 m (szivargó magaspont)

D125 opti-drán szivargéscső szűrőszövettel vésett kavicságyban vezetve 0,5 %-os lejtéssel

Kürtő fűtőszerelés száma 14/27 cm, padlószigetelési +2,595-g

Kürtők elektromos szerelés száma 14/14 cm, padlószigetelési +2,595-g (a gépesszövek a kürtő építéssel egyidejűleg elhelyezendők)

Kürtők elektromos szerelés száma 14/14 cm, padlószigetelési +2,07-g (a gépesszövek a kürtő építéssel egyidejűleg elhelyezendők)

Kürtő elektromos szerelés száma 14/14 cm, padlószigetelési +0,27-g (a gépesszövek a kürtő építéssel egyidejűleg elhelyezendők)

Kürtő fűtőszerelés száma 14/27 cm, padlószigetelési +2,595-g

Kürtő elektromos szerelés száma 14/27 cm, padlószigetelési +2,595-g (a gépesszövek a kürtő építéssel egyidejűleg elhelyezendők)

Kürtő elektromos szerelés száma 14/14 cm, padlószigetelési +2,295-g (a gépesszövek a kürtő építéssel egyidejűleg elhelyezendők)

Tornaterem sarkában elektromos padlódozók villamos terv szerint

Hehelyreállított látnál D300 opti-control szivargáskana homokfogóval fenékszintje -0,66 m

Opti-Aqua D125 (vagy a helyettesítővel) a tégla lépcső felé

szivargéscső szűrőszövettel, D=100cm, súlypályá (100cm), szivargéscső felé fordítva

Építési munkák folytatásához szükséges terv.

