



HOMI OKZATÁS

# emeleti alaprajz

m 1:100

2010-ES SANGHAI VILÁGKIÁLLÍTÁS MAGYAR PAVILON KÜLSŐ ÉS BELSŐ KIALAKÍTÁSA

1 fedett-nyitott előtér - simított beton - 110,05 m <sup>2</sup>	11 Vp fogadó tér - kopásálló műgyanta - 37,80 m <sup>2</sup>	21 erős áram - simított beton - 9,18 m <sup>2</sup>
2 bejárati tér - kibúrkolást - 60,30 m <sup>2</sup>	12 Vp folyosó - kopásálló műgyanta - 24,70 m <sup>2</sup>	22 szögkecske - simított beton - 7,82 m <sup>2</sup>
3 lift előtér - kibúrkolást - 9,00 m <sup>2</sup>	13 szerviz folyosó - kopásálló műgyanta - 76,90 m <sup>2</sup>	23 mosdó - wc-vel, zuhanyzóval - műzsi kerámia - 7,58 m <sup>2</sup>
4 fogadó tér - kopásálló műgyanta - 23,95 m <sup>2</sup>	14roda - kopásálló műgyanta - 9,43 m <sup>2</sup>	24 pihenőszoba - szalagperkettó - 61,71 m <sup>2</sup>
5 "parancsnoki híd" - kopásálló műgyanta - 99,54 m <sup>2</sup>	15 teakonyha mosdóval - kopásálló műgyanta - 12,95 m <sup>2</sup>	25 szellőző gépház - kopásálló műgyanta - 28,00 m <sup>2</sup>
6 vetítő terem - kopásálló műgyanta - 46,64 m <sup>2</sup>	16 előtér kiszolgáló pulttal - kopásálló műgyanta - 12,88 m <sup>2</sup>	
7 kiállító tér - fa járóburkolat - 290,51 m <sup>2</sup>	17 raktár - kopásálló műgyanta - 60,90 m <sup>2</sup>	
8 "gömböc-simogató" - fa járóburkolat - 74,72 m <sup>2</sup>	18 gépészeti installációs zóna - simított beton - 32,70 m <sup>2</sup>	
9 ivókút ülőkövekkel - simított beton - 34,74 m <sup>2</sup>	19 személyzeti folyosó - kopásálló műgyanta - 34,32 m <sup>2</sup>	
10 lépcső terezt - fa járóburkolat - 229,07 m <sup>2</sup>	20 munkaszoba - kopásálló műgyanta - 11,22 m <sup>2</sup>	

