



- A TETŐ 1.**
 - natúr homoktömlő
 - 2,5 cm EPS
 - 2,5 cm akrilcs
 - 2 cm bitumen vízszigetelés
 - 115 cm szaruf
- B TETŐ 2.**
 - HÉRSZÍVÉNY fémkeret falak (0,7 mm)
 - 1 kg EPS
 - 2,5 cm akrilcs
 - 2,5 cm akrilcs
 - 1 kg EPS
 - 115 cm szaruf
- B* TETŐ 3.**
 - HÉRSZÍVÉNY fémkeret falak (0,7 mm)
 - 1 kg EPS
 - 2,5 cm akrilcs
 - 2,5 cm akrilcs
 - 1 kg EPS
 - 115 cm szaruf
- C ZÁRÓDÖZŐ**
 - 10 cm ROCKWOL ROCKFOON (145 kg/m³) hőszigetelés
 - 20 cm mozszt vt. földm.
 - 1 cm betét vakolat
- D TERASZ 1.**
 - 1,5 cm gipsz lap burkolat faanyagú ragasztóval ragasztva
 - 0,2 cm keret szigetelés - MAFELASZTRIX
 - 6 cm alapbeton
 - 1 kg TYPAR mála, fafelvételű rög
 - 1,5 cm CSOPFON lágy porc lemez csapóvíz-szigetelés
 - 5 cm alapbeton, változatlan hőszigetelés
 - 10 cm ROCKWOL ROCKFOON (145 kg/m³) hőszigetelés
 - 22 cm mozszt vt. földm.
- D* TERASZ 2.**
 - 1,5 cm gipsz lap burkolat faanyagú ragasztóval ragasztva
 - 0,2 cm keret szigetelés - MAFELASZTRIX
 - 6 cm alapbeton
 - 1 kg TYPAR mála, fafelvételű rög
 - 1,5 cm CSOPFON lágy porc lemez csapóvíz-szigetelés
 - 5 cm alapbeton, változatlan hőszigetelés
 - 10 cm ROCKWOL ROCKFOON (145 kg/m³) hőszigetelés
 - 22 cm mozszt vt. földm.
- D** TERASZ 3. (PAULAY UTCA SAROKTEREZÉS)**
 - 1,5 cm gipsz lap burkolat faanyagú ragasztóval ragasztva
 - 0,2 cm keret szigetelés - MAFELASZTRIX
 - 6 cm alapbeton
 - 1 kg TYPAR mála, fafelvételű rög
 - 1,5 cm CSOPFON lágy porc lemez csapóvíz-szigetelés
 - 5 cm alapbeton, változatlan hőszigetelés
 - 10 cm ROCKWOL ROCKFOON (145 kg/m³) hőszigetelés
 - 22 cm mozszt vt. földm.
- E KÖZÖNSÉGI FÜDŐ**
 - 2 cm szaruparafa (1) cm GRESLAP
 - 1 cm MgO, 45 mm vastagság
 - 5 cm (6 cm) alapbeton
 - 1 kg EPS
 - 2 cm ROCKWOL, ET (95 kg/m³) szigetelő rög
 - 22 cm mozszt vt. földm.
 - 1 cm betét vakolat
- F TERASZTÖZÉS - TEREZŐKÖRÜLET**
 - 5 cm beton
 - 11 cm szaruparafa
 - 10 cm ROCKWOL (145 kg/m³) hőszigetelés
 - 1 kg EPS
 - 5 cm alapbeton
 - 10 cm ROCKWOL (145 kg/m³) hőszigetelés
 - 22 cm mozszt vt. földm.
- G KÖZÖNSÉGI FÜDŐ**
 - 2 cm szaruparafa (1) cm GRESLAP
 - 1 cm MgO, 45 mm vastagság
 - 5 cm (6 cm) alapbeton
 - 1 kg EPS
 - 2 cm ROCKWOL, ET (95 kg/m³) szigetelő rög
 - 22 cm mozszt vt. földm.
 - 1 cm betét vakolat
- H LEKÖZŐ ÉRKEZŐLÉNYEZÉS**
 - 1 cm GRESLAP burkolat
 - 1 cm MgO, 45 mm vastagság
 - 18 cm vt. lemez
- I ERKÉLVELENY**
 - 1,5 cm GRESLAP burkolat faanyagú ragasztóval ragasztva
 - 0,2 cm keret szigetelés - MAFELASZTRIX
 - 15 cm alapbeton
 - 1 cm betét vakolat
- J* ERKÉLVELENY (PAULAY UTCA SAROKTEREZÉS)**
 - 1,5 cm GRESLAP burkolat faanyagú ragasztóval ragasztva
 - 0,2 cm keret szigetelés - MAFELASZTRIX
 - 15 cm alapbeton
 - 1 cm betét vakolat
- K I. EMELET FELÜTTI KÖZÖNSÉGI**
 - 2 cm szaruparafa
 - 1 cm MgO, 45 mm vastagság
 - 5 cm (6 cm) alapbeton
 - 1 kg EPS
 - 2 cm ROCKWOL, ET (95 kg/m³) szigetelő rög
 - 22 cm mozszt vt. földm.
 - 1 cm betét vakolat
- L FÉRCHELETTI FÜDŐ 1.**
 - 1 cm GRESLAP burkolat (2 cm perkeret)
 - 1 cm alapbeton, 45 mm vastagság
 - 1 kg EPS
 - 2 cm ROCKWOL, ET (95 kg/m³) szigetelő rög
 - 22 cm mozszt vt. földm.
 - 1 cm betét vakolat
- L* FÉRCHELETTI FÜDŐ 2. (FÜGŐKAPUVAL ELŐTT)**
 - 5 cm beton
 - 1 cm GRESLAP burkolat
 - 1 kg EPS
 - 2 cm ROCKWOL, ET (95 kg/m³) szigetelő rög (150 g/m²)
 - 1,5 cm CSOPFON lágy porc lemez csapóvíz-szigetelés
 - 5 cm alapbeton, változatlan hőszigetelés
 - 10 cm ROCKWOL ROCKFOON (145 kg/m³) hőszigetelés
 - 22 cm mozszt vt. földm.
 - 1 cm betét vakolat
- M FÉRCHELETTI FÜDŐ 4. (ÁRKA)**
 - 5 cm beton
 - 1 cm GRESLAP burkolat
 - 1 kg EPS
 - 2 cm ROCKWOL, ET (95 kg/m³) szigetelő rög (150 g/m²)
 - 1,5 cm CSOPFON lágy porc lemez csapóvíz-szigetelés
 - 5 cm alapbeton, változatlan hőszigetelés
 - 10 cm ROCKWOL ROCKFOON (145 kg/m³) hőszigetelés
 - 22 cm mozszt vt. földm.
 - 1 cm betét vakolat
- N FÉRCHELETTI FÜDŐ 5. (KÖZLETTÉL)**
 - 5 cm beton
 - 1 cm GRESLAP burkolat
 - 1 kg EPS
 - 2 cm ROCKWOL, ET (95 kg/m³) szigetelő rög (150 g/m²)
 - 1,5 cm CSOPFON lágy porc lemez csapóvíz-szigetelés
 - 5 cm alapbeton, változatlan hőszigetelés
 - 10 cm ROCKWOL ROCKFOON (145 kg/m³) hőszigetelés
 - 22 cm mozszt vt. földm.
 - 1 cm betét vakolat
- O KÖZÖNSÉGI FÜDŐ, BÁNYA**
 - 5 cm alapbeton MAFETOP-5 teljesbetéttel, szaruparafa ragasztóval
 - 22 cm vt. lemez
- Q* KAZÁN PAULAY (TÉRSZIGETELÉS, 1 SZINT)**
 - 1 cm gipsz lap burkolat
 - 1 kg EPS
 - 34 cm vastag beton
 - 1 cm EPS
 - 2 cm alapbeton MAFETOP-5 teljesbetéttel, szaruparafa ragasztóval
 - 22 cm vt. lemez
- P III FÉRCHELETTI FÜDŐ**
 - 5 cm alapbeton MAFETOP-5 teljesbetéttel, szaruparafa ragasztóval
 - 22 cm vt. lemez
- Q FELMÉRŐ FAL 1.**
 - 0,5 cm DRIVIT rendszertől homokkiváltó vakolat
 - 5 cm HERATEKTA hőszigetelés
 - 30 cm POROTHERM falazat
 - 1 cm betét vakolat
- R FELMÉRŐ FAL 2. - DILATÁCIÓS SZAKASZ ÉPÜLETFELÉL**
 - 0,5 cm DRIVIT rendszertől homokkiváltó vakolat
 - 5 cm HERATEKTA hőszigetelés
 - 30 cm POROTHERM falazat
 - 1 cm betét vakolat
- R FELMÉRŐ FAL 3. - FASZURKOLAT**
 - 3,7 cm szaruparafa
 - 1 cm alapbeton
 - 1 cm EPS
 - 5 cm alapbeton
 - 2 cm ROCKWOL (145 kg/m³) hőszigetelés
 - 1 cm betét vakolat
- R* FELMÉRŐ FAL 4. - FÜDŐKÖRÜLET**
 - 0,8 cm ETERNIT homokkiváltó panel
 - 5 cm HERATEKTA hőszigetelés
 - 30 cm POROTHERM falazat
 - 1 cm betét vakolat
- S VB. SZERKEZET**
 - 0,5 cm DRIVIT rendszertől homokkiváltó vakolat
 - 5 cm HERATEKTA hőszigetelés
 - 30 cm POROTHERM falazat
 - 1 cm betét vakolat
- S* VB. SZERKEZET - FÁRKANYELEMPPEL**
 - 8 cm perforált beton
 - 1 cm EPS
 - 22 cm vt. lemez
 - 1 cm betét vakolat
- T FÉRCHELETTI FÜDŐ**
 - 0,5 cm DRIVIT rendszertől homokkiváltó vakolat
 - 5 cm HERATEKTA hőszigetelés
 - 30 cm POROTHERM falazat
 - 1 cm betét vakolat
- U LÁDKAT**
 - 0,5 cm DRIVIT rendszertől homokkiváltó vakolat
 - 5 cm HERATEKTA hőszigetelés
 - 1,5 cm CSOPFON lágy porc lemez csapóvíz-szigetelés
 - 5 cm alapbeton, változatlan hőszigetelés
 - 10 cm ROCKWOL ROCKFOON (145 kg/m³) hőszigetelés
 - 22 cm mozszt vt. földm.
 - 1 cm betét vakolat
- V ATTICA 1.**
 - 0,5 cm DRIVIT rendszertől homokkiváltó vakolat
 - 5 cm HERATEKTA hőszigetelés
 - 15 cm vt. lemez
 - 1 cm betét vakolat
- V* ATTICA 2.**
 - 0,5 cm DRIVIT rendszertől homokkiváltó vakolat
 - 5 cm HERATEKTA hőszigetelés
 - 15 cm vt. lemez
 - 1 cm betét vakolat

±0.00 = 104,60 mBF

INDEX	DATUM	NÉV	NÉV

TÉR: 44 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ
BP. VI., PAULAY UTCA 65.
HRSZ.: 29392

TÉRFALTA: KIVETELI TERV

ÉPÍTŐ: FOUNDATION KFT.
H-1052 BUDAPEST, SEMMELWEIS UTCA 25.
TEL.: 235-3000 FAX.: 486-1962

ÉRFER-TERVEZŐ: BÁNYAI BELA, KESZ RÓZSÁ, TORZSIZSNA, 00/58

ÉRFER- MUNKÁTERV: PETRIKINÉ CSÖRÖKSŐ MÓNICA, DATUM: 2024. OKTOBER

STABILIS: KÖVACCS CSABA, LEFÉR: M+1/30

GEFÉSE: FARKAS TAMÁS

ELEKTROMOS: OLAVIATY GÁBOR

ŰT-KÖZMŰ: FÉRENCS GUSZTÁV

SZERKEZET: NÉMETH ROBERT

KÉRTÉPTELEZÉS: ...

B-B METSZET E15

Bánóti + Hartvig Építész Iroda Kft.
H-1141 Budapest, Bazserzős u. 40.
Tel.: 2329 1234 Fax: 2329 1234