



- A TETŐ 1.**
- natúr homokot tetőcsérep
 - 5 cm kecses
 - 2,5 cm ellenéc
 - 1 rtp. üvegálló betétes alátétfólia
 - 8/15 cm szarufa
- B TETŐ 2.**
- RHEINZINK fémlemez fedés (0,7 mm)
 - 1 rtp. RHEINZINK AIR-Z szellőző alátétzónyog
 - 2,5 cm deszkázott teljes fölfalaton
 - 2,5 cm kőgrés (ellenéc)
 - 1 rtp. üvegálló betétes alátétfólia
 - 8/15 cm szarufa
 - 10 cm ROCKWOOL ROOFROCK (145 kg/m³) hőszigetelés
 - 20 cm monolit v.b. födém
 - 1 cm belső vakolat
- B* TETŐ 3.**
- RHEINZINK fémlemez fedés (0,7 mm)
 - 1 rtp. RHEINZINK AIR-Z szellőző alátétzónyog
 - 2,5 cm deszkázott teljes fölfalaton
 - 8/20 cm szarufa
 - 10 cm ROCKWOOL ROOFROCK (145 kg/m³) hőszigetelés
 - 20 cm monolit v.b. födém
 - 1 cm belső vakolat
- C ZÁRÓFÖDÉM**
- 10 cm ROCKWOOL ROOFROCK (145 kg/m³) hőszigetelés
 - 20 cm monolit v.b. födém
 - 1 cm belső vakolat
- D TERASZ 1.**
- 1,5 cm gres lap burkolat fagyálló ragasztóval ragasztva
 - 0,2 cm kecs szigetelés - MAPELASTIK
 - 6 cm aljzatheton
 - 1 rtp. TYPAR má. fűvel elválasztó rtp
 - 1,5 mm COSMOFIN lágy pvc lemez csap.víz-szigetelés
 - 5 cm átlátszó, vízfáttan heggesztés
 - 1 rtp. műanyagfólia elválasztó réteg
 - 8 cm ROCKWOOL RP-ELG (145 kg/m³) hőszigetelés
 - 10 cm monolit v.b. födém
 - 1% lejtés
 - 22 cm monolit v.b. födém szerkezet
- D* TERASZ 2.**
- 1,5 cm gres lap burkolat fagyálló ragasztóval ragasztva
 - 0,2 cm kecs szigetelés - MAPELASTIK
 - 6 cm aljzatheton
 - 1 rtp. TYPAR má. fűvel elválasztó rtp
 - 1,5 mm COSMOFIN lágy pvc lemez csap.víz-szigetelés
 - 5 cm átlátszó, vízfáttan heggesztés
 - 1 rtp. műanyagfólia elválasztó réteg
 - 9-13 cm ROCKWOOL RP-ELG (145 kg/m³) hőszigetelés
 - 10 cm monolit v.b. födém
 - 1% lejtés
 - 22 cm monolit v.b. födém szerkezet
- D** TERASZ 3. (PAULAY UTCAI SAROKTERASZ)**
- 1,5 cm gres lap burkolat fagyálló ragasztóval ragasztva
 - 0,2 cm kecs szigetelés - MAPELASTIK
 - 6 cm aljzatheton
 - 1 rtp. TYPAR má. fűvel elválasztó rtp
 - 1,5 mm COSMOFIN lágy pvc lemez csap.víz-szigetelés
 - 5 cm átlátszó, vízfáttan heggesztés
 - 1 rtp. műanyagfólia elválasztó réteg
 - 4-8,5 cm ROCKWOOL RP-ELG (145 kg/m³) hőszigetelés
 - 10 cm monolit v.b. födém szerkezet
 - 1% lejtés
 - 22 cm monolit v.b. födém szerkezet
- E ZÖLDTETŐ**
- 15-20 cm speciális földkeverék, ültetőkeg, extra víz tároló
 - 1 rtp. TYPAR szűrőréteget
 - 10 cm ROOFMATE SL extrudált PS hőszigetelés
 - 1 rtp. TYPAR má. fűvel elválasztó rtp
 - 1,5 mm COSMOFIN lágy pvc lemez csap.víz-szigetelés
 - 5 cm átlátszó, vízfáttan heggesztés
 - 1 rtp. műanyagfólia elválasztó réteg
 - 14-22 cm lejtést adó esztrich, pontlejtést képző rtp lejtéses szerkezt
 - 22 cm monolit vasbeton födém szerkezet
 - 1 cm belső vakolat
- F TERASZTETŐ - TÉRKÖRÜLKÖLTŐS**
- 5 cm zúzottkő beszórás, 40/40 cm beton térkörburkolat
 - 3-1 cm beállóvakolatig ágyazó rtp
 - 1 rtp. TYPAR szűrőréteget
 - 10 cm ROOFMATE SL extrudált PS hőszigetelés
 - 1 rtp. TYPAR má. fűvel elválasztó rtp
 - 1,5 mm COSMOFIN lágy pvc lemez csap.víz-szigetelés
 - 5 cm átlátszó, vízfáttan heggesztés
 - 1 rtp. műanyagfólia elválasztó réteg
 - 14-22 cm lejtést adó esztrich
 - 22 cm monolit vasbeton födém szerkezet
 - 1 cm belső vakolat
- G KÖZBENSŐ FÖDÉM**
- 2 cm szálalapkertta (1 cm GRESLAP)
 - 1 cm kőgy. és ragasztó rtp.
 - 5 cm (6 cm) aljzatheton
 - 1 rtp. PE fólia technológiai szigetelés
 - 2 cm ROCKWOOL RT (95 kg/m³) üszató réteg
 - 20 cm monolit v.b. födém
 - 1 cm belső vakolat
- H LÉPCSŐ ÉRKEZŐEMEZ**
- 1 cm GRESLAP burkolat
 - 1 cm kőgy. és ragasztó rtp.
 - 12 cm aljzatheton
 - 18 cm v.b. lemez
- I LÉPCSŐ PÁRHÉLÉMEZ**
- 1 cm GRESLAP burkolat
 - 1 cm kőgy. és ragasztó rtp.
 - 12 cm aljzatheton
 - 18 cm v.b. lemez
- J ERKÉLYLEMEZ**
- 1,5 cm GRESLAP burkolat fagyálló ragasztóval ragasztva
 - 0,2 cm kecs szigetelés - MAPELASTIK
 - 4-5 cm aljzatheton, 1%-os lejtés
 - 15 cm v.b. erkélylemez
- J* ERKÉLYLEMEZ (PAULAY UTCAI SAROKERKÉLYNÉL)**
- 1,5 cm GRESLAP burkolat fagyálló ragasztóval ragasztva
 - 0,2 cm kecs szigetelés - MAPELASTIK
 - 5-8 cm aljzatheton, 1%-os lejtés
 - 18 cm v.b. erkélylemez
- K I. EMELET FELETTI KONZOL**
- 2 cm parketta
 - 1 cm kőgy. és ragasztó rtp.
 - 5 cm aljzatheton
 - 1 rtp. PE fólia technológiai szigetelés
 - 2 cm ROCKWOOL RT (95 kg/m³) üszató réteg
 - 22 cm monolit v.b. lemez
 - 5 cm HERATEKTA hőszigetelés
 - 0,5 cm DRVIT rendszeri homokozati vakolat
- L PINCE FELETTI FÖDÉM 1.**
- 1 cm GRESLAP burkolat (2 cm parketta)
 - 1 cm kőgy. és ragasztó rtp.
 - 6 cm aljzatheton (5 cm)
 - 1 rtp. PE fólia technológiai szigetelés
 - 2 cm ROCKWOOL RT (95 kg/m³) üszató réteg
 - 22 cm monolit v.b. lemez
 - 5 cm HERATEKTA hőszigetelés
- L* PINCE FELETTI FÖDÉM 2. (FÜGGÖNYFAL ELŐTT)**
- 5 cm beton lemez burkolat
 - 3 cm homokágyazat
 - 1 rtp. gerizeti elválasztó réteg (150 g/m²)
 - 1,5 mm COSMOFIN lágy pvc lemez csap.víz-szigetelés
 - 5 cm átlátszó, vízfáttan heggesztés
 - 1 rtp. má. fil. aljzatheton, 400 g/m²
 - 0-2 cm lejtést adó esztrich
 - 22 cm monolit v.b. lemez
 - 5 cm HERATEKTA hőszigetelés
- L** PINCE FELETTI FÖDÉM 3. (FÜGGÖNYFAL ELŐTT)**
- 5 cm beton lemez burkolat
 - 3 cm homokágyazat
 - 1 rtp. gerizeti elválasztó réteg (150 g/m²)
 - 1 rtp. má. fil. aljzatheton, 400 g/m²
 - 0-2 cm lejtést adó esztrich
 - 22 cm monolit v.b. lemez
 - 5 cm HERATEKTA hőszigetelés
- M PINCE FELETTI FÖDÉM 4. (DÁRDA)**
- 5 cm beton lemez burkolat
 - 5 cm homokágyazat
 - 28-30 cm homokos kavics
 - 1 rtp. gerizeti elválasztó réteg (150 g/m²)
 - 1,5 mm COSMOFIN lágy pvc lemez csap.víz-szigetelés
 - 5 cm átlátszó, vízfáttan heggesztés
 - 1 rtp. má. fil. aljzatheton, 400 g/m²
 - 0-10 cm lejtést adó esztrich
 - 25 cm monolit v.b. födém
- N PINCE FELETTI FÖDÉM 5. (ZÖLDTETŐ)**
- 20 cm ültetőkeg, termő réteg
 - 1 rtp. TYPAR szűrőréteget
 - 10 cm 4/8 mosott ásványkavics terítés
 - 1 rtp. má. fil. aljzatheton, 400 g/m²
 - 1,5 mm COSMOFIN lágy pvc lemez csap.víz-szigetelés
 - 5 cm átlátszó, vízfáttan heggesztés
 - 1 rtp. má. fil. aljzatheton, 400 g/m²
 - 0-10 cm lejtést adó esztrich
 - 25 cm monolit v.b. födém
- O KÖZBENSŐ PINCE FÖDÉM, RÁMPA**
- 5 cm aljzatheton MAPETOP-S felületképzéssel, szerkezettel együtű betonozva
 - 22 cm v.b. lemez
- O* KÁZÁN PADLÓ (TENSZŐSZIGETELÉS, -1 SZINT)**
- 1 cm cement, greslap burkolat
 - 1 rtp. kecs szigetelés 1% lejtésben
 - 3-4,5 cm vasalt beton aljzat
 - 1 rtp. PE fólia
 - 2 cm lépcsőálló ásványkavics üszató réteg
 - 5 cm aljzatheton MAPETOP-S felületképzéssel, szerkezettel együtű betonozva
 - 22 cm v.b. lemez
- O** III PINCE PADLÓ**
- 5 cm aljzatheton MAPETOP-S felületképzéssel, szerkezettel együtű betonozva
 - 80 cm v.b. aljzatheton
 - 5 cm szerelvény
 - 30 cm homokos kavicságyazat (altaj)
- Q FELMÉNŐ FAL 1.**
- 0,5 cm DRVIT rendszeri homokozati vakolat
 - 5 cm HERATEKTA hőszigetelés
 - 10 cm POROTHERM falazat
 - 1 cm belső vakolat
- Q* FELMÉNŐ FAL 2. - DILATÁCIÓS SZŐRŐZŐDÉPŐLETEL**
- 5 cm NICECELL közbenső dilatációs hézag
 - 10 cm POROTHERM falazat
 - 1 cm belső vakolat
- Q** FELMÉNŐ FAL 3.**
- 0,5 cm DRVIT rendszeri homokozati vakolat
 - 15 cm HERATEKTA hőszigetelés
 - 30 cm POROTHERM falazat
 - 1 cm belső vakolat
- R FELMÉNŐ FAL 4. - FABRIKOLAT**
- 2,7 cm vízszintes KERTO fordított réteget lemez, impregnálva, szélre pókolva
 - 5 cm kőgrés, fagyálló kecs
 - 5 cm vízszintes lemez, benne
 - 5 cm HERATEKTA hőszigetelés
 - 30 cm POROTHERM falazat
 - 1 cm belső vakolat
- R* FELMÉNŐ FAL 5. - VII. EMELET**
- 0,5 cm DRVIT rendszeri homokozati vakolat
 - 5 cm HERATEKTA hőszigetelés
 - 15 cm v.b. szerkezet
 - 30 cm POROTHERM falazat
 - 1 cm belső vakolat
- R** FELMÉNŐ FAL 6. - FÖHOMOKOZAT**
- 0,8 cm ETERNIT homokozati panel
 - 2 cm kőgrés
 - 2 cm hőszigetelés
 - 30 cm POROTHERM falazat
 - 1 cm belső vakolat
- S VB. SZERKEZET**
- 0,5 cm DRVIT rendszeri homokozati vakolat
 - 5 cm HERATEKTA hőszigetelés
 - 30 cm v.b. szerkezet
 - 1 cm belső vakolat
- S* VB. SZERKEZET - PÁRKÁNYELEMEL**
- 0,8 cm polimerbeton parkány elem
 - 5 cm HERATEKTA hőszigetelés
 - 22 cm v.b. szerkezet
 - 1 cm belső vakolat
- T PINCFAL 1. - II - III PINCE**
- 15 cm rézevató gerenda
 - 65 cm vízszáró réteg
 - 5 cm léci beton
- T* PINCFAL 2. - I PINCE**
- 5 cm NICECELL közbenső dilatációs hézag
 - 1 rtp. bitumenes vastaglemez tr elleni száj.
 - 30 cm vasbeton fall
- U LÁBATZAT**
- 0,5 cm DRVIT rendszeri lábatzati vakolat
 - 5 cm ROOFMATE lábatzati hőszigetelés
 - 1,5 mm COSMOFIN lágy pvc lemez csapadékvíz-szigetelés felhagyva
 - 30 cm POROTHERM falazat
 - 1 cm belső vakolat
- V ATTKA 1.**
- 0,5 cm DRVIT rendszeri homokozati vakolat
 - 5 cm HERATEKTA hőszigetelés
 - 15 cm v.b. szerkezet
 - 1,5 mm COSMOFIN lágy pvc lemez csapadékvíz-szigetelés felhagyva
 - 5 cm HERATEKTA hőszigetelés
 - 0,5 cm DRVIT rendszeri homokozati vakolat
- V* ATTKA 2.**
- 0,5 cm DRVIT rendszeri homokozati vakolat
 - 5 cm HERATEKTA hőszigetelés
 - 15 cm v.b. szerkezet
 - 1,5 mm COSMOFIN lágy pvc lemez csapadékvíz-szigetelés felhagyva
 - 5 cm HERATEKTA hőszigetelés
 - 0,5 cm DRVIT rendszeri homokozati vakolat

±0.00 = 104,60 mBf

INDEX	DÁTUM	NÉV	NÉV

TERV: 44 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ
BP. VI., PAULAY UTCA 65.
HRSZ.: 29392

TERVFAJTA: KIVITELI TERV

ÉHÍTŐ: FOUNDATION KFT.
H-1052 BUDAPEST, SEMMELWEIS UTCA 25.
TEL.: 235-3000 FAX.: 486-1962

ÉHÍTÉS, TERVEZŐ: BÁNÁTI BÉLA, KISS NÓMI
CIN. E1 01 02 08 00

ÉHÍTÉS, MUNKATÁRS: PETRUSKÁNE CSODRÁS HÓNOKA
VASS ZOLTÁN
NAGYPÁL VIKTOR
FÜLLER ANDRÁS

STATIKUS: KOVÁCS CSABA
GÉPÉSZ: FARKAS TAMÁS
ELEKTROMOS: GLAVITTY GÁBOR
ÚT. KÖZMŰ: FERENCZ GUSZTÁV
SPRINKLER: NÉMETH RÓBERT
KERTEZVEZŐ: -

TÖRZSSZÁM: 00./58.
DÁTUM: 2004. OKTÓBER
LÉPÉK: M=1:50

C-C METSZET E16
Bánáti + Hartvig Építész Iroda Kft.
H-1141 Budapest, Bazsórszosa u. 40.
tel: 00361 222 4744 / 00361 427 2110 / 00361 427 2111 fax: 00361 222 0110
e-mail: banati.hartvig@donet.net.hu / www.donet.net.hu/hu/hu

