



**Anyagok, Szerkezetek:** 1. korcolt fémlemezfedés 2. üvegfelület ( méretezett Schüco függönyfal ) 3. előtét fa lamellás homlokzat 4. téglaburkolat 5. fa lamella 6. üvegfelület 7. forgatható fa árnyékoló

**R<sub>9</sub>**

- 0,5 mm fémlemez fedés
- 1 rtg. szellőző szőnyegből kialakított másodlagos vízvezető réteg
- 2,5 cm deszkázat
- 10/10 ellenléc
- 1rtg. PE fólia
- 20/20 szelemen közle kőzetgyapot hőszigetelés
- fa építőlemez borítás
- 40/30 főtartó szarugerenda (RRF)

**R<sub>2</sub>**

- 2cm kerámia lapburk regasztva
- 6cm aljzatbeton
- technológiai szigetelés
- 5cm hőszigetelés
- 1rtg. mod. bit. talajnedv elleni szig.
- 15 cm vasalt aljzat
- 25 cm kavicságy
- termett talaj

**R<sub>11</sub>**

- 1 cm belső vakolat
- 30cm hőszigetelő falazóblokk
- 1cm kiegyenlítő réteg
- 12 cm kőzetgyapot hőszigetelés
- 4 cm légrés
- 12 cm bontott téglaburkolat

**R<sub>12</sub>**

- 1 cm belső vakolat
- 20 cm koszorúval egyesített áthidaló
- 10 cm Heratekta
- 12 cm kőzetgyapot hőszigetelés
- 1,5 cm hálóerősített kültéri vakolat