



Földszinti padlóvonal ±0,00 (Bf. +196,42 m)

A méretek a helyszínen ellenőrizendők.

A nyílások részleteinek kialakítása a KOH előzetes előírásainak megfelelően a kiviteli tervek alapján készítették.

A belső terekben az új vízszintes mélyített hézagú téglafalazatok habarcs meszelést kapnak.

	meglévő faltest		1970-es években felújított faltest
	új téglafalazat		új téglatortkő vegyes falazat rekonstruált faltest

R1	6 cm téglaburkolat 20 cm kavics feltöltés ágyazat eredeti sziklafal	R6	2 cm csiszolt kőlap burkolat 4 cm ágyazat 2 rlg csapadékvíz ell. szigetelés 12 cm ROOFMATE lépésálló hőszigetelés 1 rlg. lejtést adó réteg 35 cm deszkázat rétegelt-ragasztott fa tartó
R2	2 cm csiszolt kőlap burkolat 4 cm ágyazat 9 cm feltöltés 22 cm téglaboltozat	R7	korcolt fémlemez fedés 1 rlg alátét rlg 2 cm deszkázat 18 cm ragasztott fa fióktartók/hőszigetelés 50 cm rétegelt-ragasztott fa tartószerkezet, alufeszített
R4	2 cm csiszolt kőlap burkolat 4 cm ágyazat 1 rlg technológiai szigetelés 8 cm lépésálló hőszigetelés 2 cm deszka aljzat 36 cm rétegelt ragasztott fa tartó	R8	korcolt fémlemez fedés 1 rlg alátét rlg 2 cm deszkázat 18 cm ragasztott fa fióktartók/hőszigetelés 40 cm rétegelt-ragasztott fa tartószerkezet
R5	2 cm kerámia lapburkolat 1 rlg ragasztó aljzat 6 cm beton ágyazat 20 cm kavics feltöltés eredeti sziklafal	R9	2 cm csiszolt kőlap burkolat 4 cm ágyazat 2 rlg csapadékvíz elleni szigetelés 8 cm lejtést adó réteg, hőszigetelés 9 cm feltöltés 22 cm téglaboltozat
		R10	25-38 cm kisméretű téglafalazat 50-160 cm légüreg 25 cm kisméretű téglafalazat 26 cm tortkő falazat

Megnevezés: Miskolc, 3534 Vár utca 24. Hrsz.: 32827 Diósgyőri Vár - Északi palotaszárny helyreállítása	Tervfajta: b-b metszet Méretarány: m 1:100
Tervezők: Szekér György okl. építészmérnök E-1 01-0282/06	Cséfalvay Gyula okl. építészmérnök E-1 10-0032/2013
Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolc, 3526, Városház ter 8. sz.	Dátum: 2010. június Rajzszám: E 06