



Földszinti padlóvonal $\approx 0,00$ (Bf. +196,42 m)

A méretek a helyszínen ellenőrizendők.

A nyílások részleteinek kialakítása a KÖH előzetes előírásainak megfelelően a kiviteli tervek alapján készíthetők.

A belső terekben az új vízszintes mélyített bézágú téglafalazatok habarcs meszelést kapnak.

	meglévő faltest		1970-es években felújított faltest
	új téglafalazat		új téglatorkő vegyes falazat rekonstruált faltest

R1	6 cm 20 cm	tégla burkolat kavics feltöltés ágyazat eredeti sziklafal	R6	2 cm 4 cm 2 rtg. 12 cm	csiszolt kőlap burkolat ágyazat csapadékvíz ell. szigetelés ROOFMATE lépcsőálló hőszigetelés lejtést adó réteg deszkázat
R2	2 cm 4 cm 9 cm 22 cm	csiszolt kőlap burkolat ágyazat feltöltés tégla boltozat	R7	1 rtg. 2 cm 18 cm 50 cm	korcolt fémlemez fedés alátét rtg. deszkázat ragasztott fa fióktartók/hőszigetelés rétegelt-ragasztott fa tartószerkezet, alulfeszített
R4	2 cm 4 cm 4 cm 1 rtg. 8 cm 2 cm 36 cm	csiszolt kőlap burkolat ágyazat ágyazat technológiai szigetelés lépcsőálló hőszigetelés deszka aljzat rétegelt ragasztott fa tartó	R8	1 rtg. 2 cm 18 cm 40 cm	korcolt fémlemez fedés alátét rtg. deszkázat ragasztott fa fióktartók/hőszigetelés rétegelt-ragasztott fa tartószerkezet
R5	2 cm 1 rtg. 6 cm 20 cm	kerámia lapburkolat ragasztó aljzat beton ágyazat kavics feltöltés eredeti sziklafal	R9	2 cm 4 cm 2 rtg. 8 cm 9 cm 22 cm	csiszolt kőlap burkolat ágyazat csapadékvíz elleni szigetelés lejtést adó réteg, hőszigetelés feltöltés tégla boltozat
			R10	25-38 cm 50-160 cm 25 cm 26 cm	kisméretű téglafalazat légüreg kisméretű téglafalazat törkő falazat

Megnevezés:
Miskolc, 3534 Vár utca 24. Hrsz.: 32827
Diósgyőri Vár - A Belsővár helyreállítása

Tervfája:
c-c metszet
Méretarány:
m 1:100

Tervezők:
Szekér György
okl. építészmérnök E-1 01-0282/06

Cséfalvay Gyula
okl. építészmérnök E-1 10-0032/2013

Dátum:
2010. június

Megbízó:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Miskolc, 3526, Városház tér 8. sz.

Rajzsám:
E 07