



+9,40
+9,17

+9,40

+6,95

+6,20

Joko fa-alumínium nyílászáró

+3,53

+3,08

faóra szerelt szintelen polikarbonát fal

szálfogó fala látszó beton felülettel

-0,02

-0,32

-1,32

Helios DT szellőző kivétel

REINZINK - 'patinapro graphite-grey'
előpántolt, felületi derékszögű
alólakros felület fedés

Reinziink függő ereszesatorna

kapart felületű Baumit Nanopor fehér vakolat

Reinziink lefolyósó

3 rtt. Sealoflex rendszerű kent csapadékvíz elleni szigetelés
felület adó környezetben (5-20 cm)
1 rtt. technológiai PE fólia
15 cm Rockwool Morrock max E
kétrétegű köztüzetlapot lapostető hőszigetelés
25 cm méretezett monolit vasbeton tömés
10 cm Rockwool Frontrock max E
köztüzetlap hőszigetelés
1 rtt. Baumit univerzális alapozó
1 rtt. Baumit Nanopor vakolat

3 rtt. Sealoflex rendszerű kent csapadékvíz elleni szigetelés
lejtéssel adó környezetben (5-20 cm)
1 rtt. technológiai PE fólia
15 cm Rockwool Morrock max E
kétrétegű köztüzetlapot lapostető hőszigetelés
25 cm méretezett monolit vasbeton tömés
alulról kezeletlen, látszó beton felülettel

15 cm átlószerű
kiszérvényű acél oszlop
vasbeton lécd

10,4 cm Sikafloor Pronto N kibővíthető padlóburkolat
Sikafloor-13 Pronto N alapozó +
Sikafloor-14 Pronto N kiegészítő réteg +
Sikafloor-16 Pronto N fedőbeton
aljazatban
6 cm REHAU RAUTAC tokosított rögzített padlófűtési csövek
5 cm 50-2 REHAU RAUTAC raszterháló PS hőszigetelő lemez
PE fóliával kasztróra
5 cm Rockwool Starrock ND lépcsőálló köztüzetlap
hőszigetelés
1 rtt. Villas Elastovill E-PV 4 F X Extra
talajnedvesség elleni szigetelés
15 cm szuperoldó beton
8 cm szuperoldó beton
20 cm tömörített hámkos kavicsgyaxat
törött talaj

12 cm Austrotherm expert goodren
szigetelőanyag kasztrózt
expandált PS hőszigetelés
1 rtt. Villas Elastovill E-PV 4 F X Extra
talajnedvesség elleni szigetelés
32 cm monolit vasbeton falszerkezet
3,5 cm párnafa
10 cm Delta Rockwool Airrock ND köztüzetlap hőszigetelés
3,15 cm függőleges irányú vorosfenyő faburkolat

REINZINK - 'patinapro graphite-grey'
előpántolt felületi derékszögű alólakros felület fedés
Delta Trella plusz ombonyított köcsöplán
deszkázat (eresztől peremcsomó)
kiszéllőtetett légrés
(5,5 teblőc erezse merőlegesen)
deszkázat (eresztől merőlegesen)
szélcsém Delta 20 cm Rockwool Deltarock Plus köztüzetlap hőszigetelés
tengelytávolság: 108 cm
1 rtt. Delta-reflex plusz párazáró fólia
deszkázat a szélcsémre rögzítve (erezse merőlegesen)
2/12 cm
7/20 cm
1 rtt. 2/12 cm
15/25 cm

REINZINK - rendszereszeren tetőgerinc szellőző elem

REINZINK - 'patinapro graphite-grey'
előpántolt felületi derékszögű alólakros felület fedés

JANSEN VISS TYS
nyitható tetőablak

JANSEN VISS TYS
Tix tetőablak

15/15 oszlop

fürtartó
tengelytávolság: 3,60 m

+5,49

+3,96

fürtartóra erősített acél véc
(3/3 és 4/4 társzélvénnyel)
a lélek rögzítésére

THORN Match sportvilágítás

3/15 cm függőleges irányú vorosfenyő faburkolat
5/5 cm párnafa
44 cm Delta Rockwool Airrock ND köztüzetlap hőszigetelés
44 cm Pih Tm hőszigetelő falazóhabarcsos falazva
vasbeton pillérekkel megerősítve (tengelytávolság: 3,60 m)
1 rtt. Baumit univerzális alapozó
1 rtt. Baumit Nanopor vakolat

két oldalra kinyitható
táblás faburkolat
kezeletlen felületű
monolit vasbeton pillér (30/32)

alátét PS hab
hőszigetelés
1 rtt. Supralux színes beltéri falfesték
1 rtt. Supralux impregnáló művelapozó
1 rtt. Rigips Rimmo 3-6 belsőtéri gipszes vékonyvakolat
44 cm ParoTherm 44 IS fal
Pih Tm hőszigetelő falazóhabarcsos falazva
vasbeton pillérekkel megerősítve (tengelytávolság: 3,60 m)
5/5 cm párnafa
Delta Rockwool Airrock ND köztüzetlap hőszigetelés
3/15 cm függőleges irányú vorosfenyő faburkolat

NESTAG Nestalife tojótő
17cm hosszirányú vorosfenyő padlóburkolat (15 cm széles elemek)
2/7 cm keretszárnyú tojótődeszkázat
2/7 cm hosszirányú deszkázat
rugalmas alátét
7/12 cm alátöltött tojótő
Delta REHAU RAUTAC tokosított rögzített padlófűtési csövek
10 cm alulcsiszolt REHAU lyukasított
PRR keményhab hőszigetelő lemezre
párazáró fólia
1 rtt. vasbeton lemezalap
30 cm vasbeton lemezalap
1 rtt. Villas Elastovill E-PV 4 F X Extra
talajnedvesség elleni szigetelés
10 cm szuperoldó beton
20 cm tömörített hámkos kavicsgyaxat
törött talaj

_tornerem

3/15 cm függőleges irányú vorosfenyő faburkolat
5/5 cm párnafa
44 cm Delta Rockwool Airrock ND köztüzetlap hőszigetelés
44 cm ParoTherm 44 IS fal
Pih Tm hőszigetelő falazóhabarcsos falazva
vasbeton pillérekkel megerősítve (tengelytávolság: 3,60 m)
1 rtt. Baumit univerzális alapozó
1 rtt. Baumit Nanopor kapart felületű kősző vakolat, fehér

kétszázados bordósfal (2750/967/185)
keményfa fókával a falhoz rögzítve
monolit vasbeton falszerkezet
12 cm Rockwool Frontrock max E köztüzetlap hőszigetelés
1 rtt. Baumit univerzális alapozó
1 rtt. Baumit Nanopor vakolat

kétszázados bordósfal (2750/967/185)
keményfa fókával a falhoz rögzítve
monolit vasbeton falszerkezet
1 rtt. Villas Elastovill E-PV 4 F X Extra
talajnedvesség elleni szigetelés
9 cm Austrotherm expert fix hőszigetelés
6 cm monolit mázsi lépcső
a terep emelkedését követve 25 cm magassághon

+6,20

+5,28

+3,92

+3,45

+3,13

hátsóoldali meredű
vasbeton kaszura

látszó vasbeton felület

+1,00

-0,12

-0,32

-1,32

-3,00