



- R1**
- 5 cm kavicsleterhelés
 - 1 rtg védő-elválasztó műanyag fátyol
 - 1 rtg EPDM elasztomer vízszigetelő lemez, szabadon fektetve
 - 1 rtg felületlegyenlítő, elválasztó filc, szabadon fektetve
 - 24 mm Jafholz vörösfenyő rétegelt lemez
 - 24 cm Wood fibre (Pavatherm) farost hőszigetelő lemez, 2X12 cm fenyő gerendázat között
 - 1 rtg filccel kasírozott, párazáró műanyag fólia
 - 66 mm impregnált binderholz rr fa építőlemez
 - 15X20 cm impregnált rr fa tartógerenda (fenyő)

- R2**
- 25 mm mikroborászott Thermowood erdeifenyő teraszburkolat, szálak közötti 5 mm-es távolsággal rakva
 - 70X42 mm vörösfenyő párnafa
 - 1 rtg rozsdamentes acéllemez vízszigetelés, ragasztással toldva ,gerendák közti 1%-os lejtéssel
 - 24 cm Wood fibre (Pavaboard) farost hőszigetelő lemez, 2X12 cm fenyő gerendázat között
 - 1 rtg filccel kasírozott, párazáró műanyag fólia
 - 66 mm impregnált binderholz rr fa építőlemez

