



- R1**
- 3 cm hasított szürkeandezit kőlap tetőfedés, vízszintesen rakva
 - >1 cm 8° tetőhajlásszöggel
 - 2 rtg ágazó habarcsréteg (8tl.4 cm)
 - Aquafin-2K kétkomponensű, rugalmas vízszigetelő cementhabarcs
 - vízáró vasbeton kéreg
 - 10 cm vízválasztó filc
 - 14 cm Wood fibre (Pavatex) farost hőszigetelő lemez
 - 1 rtg párazáró műanyag fólia
 - 39 cm bubble deck rendszerű vasbeton födémlemez
 - 1 rtg Ø 30 térkitöltő műanyag labdákkal
 - 1 rtg SikaTop 106 ElastoCem felületkezelés

- R2**
- 12 cm hasított szürkeandezit kőlap burkolat, benmaradó zsaluzatként alkalmazva
 - 15 cm vízáró vasbeton falazat
 - 1 rtg vízválasztó filc
 - 14 cm Wood fibre (Pavatex) farost hőszigetelő lemez
 - 1 rtg párazáró műanyag fólia
 - >25 cm vasbeton falazat
 - 6 cm csiszolt felületű, hasított szürkeandezit kőlap burkolat, benmaradó zsaluzatként alkalmazva

- R3**
- termett talaj
- lefelé növekvő szemcsestruktúrájú kavicsfeltöltés
- 1 rtg geotextília szűrőfátyol
 - 1 rtg Delta Terrax dombornyomott felületszivárgó
 - 1 rtg Elastovill E-PV 4F/K bit. vízszigetelés
 - teljes felületen légelvezetéssel rögzítve
 - 1 rtg Elastovill E-G 4F/K bit. vízszigetelés
 - átfedéseknél légelvezetéssel rögzítve
 - 1 rtg Pormex Rapid keletöltés
 - 30 cm vízáró vasbeton falazat
 - 10 cm Austrotherm XPS 30 zártcellás hőszigetelő lemez
 - 1 rtg párazáró műanyag fólia
 - 3 cm Austrotherm XPS 30 zártcellás hőszigetelő lemez (dilatáció)
 - 25 cm vízáró vasbeton medencefal
 - >5 mm Nivoplan kiegyenlítő habarcs
 - 2 rtg Mapelastic kétkomponensű, víznyomásálló szigetelés
 - 1 rtg Mapei Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs
 - 1 rtg csiszolt felületű, hasított szürkeandezit kőlap burkolat
 - 2 cm

- R4**
- 5 mm Deep-glass üvegmozaik burkolat (galambszürke)
 - 1 rtg Mapei Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs
 - 2 rtg Mapelastic kétkomponensű, víznyomásálló szigetelés
 - >8 mm Nivoplan kiegyenlítő habarcs-lejtést adó rtg
 - 25 cm vízáró vasbeton medencefenéklemez
 - 25 cm vasbeton lemezalap
 - 3 cm szerelőbeton
 - 2 rtg polietilén fólia védőrtg
 - 1 rtg Elastovill E-PV 4F/K bit. vízszigetelés
 - teljes felületen légelvezetéssel rögzítve
 - 1 rtg Elastovill E-G 4F/K bit. vízszigetelés
 - átfedéseknél légelvezetéssel rögzítve
 - 1 rtg Pormex Rapid keletöltés
 - 10 cm betonlezat, C12 minőség
 - 15 cm homokos kavics feltöltés, tömörítve
 - termett talaj

