



- R1**
- 3 cm hasított szürkeandezit kőlap tetőfedés, vízszintesen rakva
 - 8" tetőhajlásszöggel
 - >1 cm ágysző habarcsréteg (Ø1.4 cm)
 - 2 rtg AquaFin-2K kétkomponensű, rugalmas vízszigetelő cementhabarcs
 - 10 cm vízálló vasbeton kéreg
 - 1 rtg elválasztó filc
 - 14 cm Wood fibre(PavateX) farost hőszigetelő lemez
 - 1 rtg párazáró műanyag fólia
 - 39 cm Wood fibre(PavateX) farost hőszigetelő lemez
 - 1 rtg bubble deck rendszerű vasbeton födémlemez Ø 30 tértöltő műanyag labdákkal
 - 1 rtg SikaTop 106 ElastoCem felületkezelés

- R2**
- 6 cm csiszolt felületű, hasított szürkeandezit kőlap burkolat, bennteremtő zsaluzatként alkalmazva
 - 25 cm vasbeton falazat
 - 1 rtg párazáró műanyag fólia
 - 14 cm Wood fibre(PavateX) farost hőszigetelő lemez
 - 1 rtg elválasztó filc
 - >15 cm vízálló vasbeton falazat
 - 12 cm hasított szürkeandezit kőlap burkolat, bennteremtő zsaluzatként alkalmazva

- R3**
- 1 rtg SikaFloor 2530 W epoxigyanta kötésű felületkezelés
 - 8 cm simított betonajzat
 - 1 rtg technológiai PE fólia
 - 2 cm Wood fibre(Pavaboard) farost hőszigetelő lemez
 - 20 cm vasbeton födémlemez
 - 6 cm csiszolt felületű, hasított szürkeandezit kőlap burkolat, bennteremtő zsaluzatként alkalmazva

- R4**
- 6 cm csiszolt felületű, hasított szürkeandezit kőlap burkolat, bennteremtő zsaluzatként alkalmazva
 - 25 cm vasbeton falazat
 - 1 rtg párazáró műanyag fólia
 - 10 cm Austrotherm XPS 30 zártcellás hőszigetelő lemez
 - 20 cm vízálló vasbeton falazat
 - 1 rtg Pormex Rapid kélőltetés
 - 1 rtg Elastovill E-G 4F/K bit. vízszigetelés
 - 1 rtg átfedéseknél léngolvasztással rögzítve Elastovill E-PV 4F/K bit. vízszigetelés
 - 3 cm teljes felületen léngolvasztással rögzítve Austrotherm XPS 30 zártcellás hőszigetelő lemez (dilatáció)
 - 25 cm vízálló vasbeton medencefal
 - 6 cm hasított szürkeandezit kőlap burkolat, bennteremtő zsaluzatként alkalmazva

- R5**
- 3 cm érdesített felületű, hasított szürkeandezit kőlap burkolat 1% lejtésben rakva
 - 1 rtg Mapei Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs
 - 2 rtg Mapei Elastic kétkomponensű, víznyomásálló szigetelés 1% lejtéssel
 - 7 cm betonajzat, padlófűtési rendszerrel
 - 1 rtg technológiai PE fólia
 - 2X6 cm Wood fibre(Pavaboard) farost hőszigetelő lemez
 - 2 rtg polietilén fólia védőréteg
 - 1 rtg Elastovill E-PV 4F/K bit. vízszigetelés
 - 1 rtg teljes felületen léngolvasztással rögzítve Elastovill E-G 4F/K bit. vízszigetelés
 - 1 rtg átfedéseknél léngolvasztással rögzítve Pormex Rapid kélőltetés
 - 1 rtg betonajzat, C12 minőség
 - 8 cm homokos kavics feltöltés, tömörítve
 - 15 cm termett talaj

- R6**
- 5 mm Deep-glass üvegmozaik burkolat (galambszürke)
 - 1 rtg Mapei Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs
 - 2 rtg Mapei Elastic kétkomponensű, víznyomásálló szigetelés
 - >8 mm Nivoplan kiegyenlítő habarcs-lejtést adó rtg
 - 25 cm vízálló vasbeton medencefenék
 - 10 cm vasalt ajzat, C12 minőség
 - 15 cm homokos kavics feltöltés, tömörítve
 - termett talaj

