



MEGJEGYZÉSEK:

A palánkvár faoszlopai a földszinti alaprajz szerinti helyeken, a sávalapra állított 12x12 ill. 15x15 cm keresztmetszetű 30cm magas betonhasábokra kerülnek.
 A sávalaphoz rejtett acéltartók (melyek a betonhasábokon is át vannak vezetve) rögzítik az oszlopokat.
 A vízszigetelés síkja a betonhasáb teteje.
 Az összes faanyag biológiai kártevők elleni anyaggal és lángmentesítővel van kezelve.

JELMAGYARÁZAT:

Szerkesztővonal - - - - -
 Alapozás kontúrja - - - - -
 Palánkvár és a Kő házának kontúrja ———

<p>ALTERVEZŐ:</p>  <p>MÉRMŰ 87 KFT. 1025 Budapest, Baitali lépcső 3.</p>	<p>GENERÁLTERVEZŐ:</p>  <p>PAGONY Táj- és Kertépítész Iroda 1111 Bp. Budafoki u. 53. telefon/fax: 06(1)365-1805</p>	<p>MEGBÍZÓ: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 3758 Jószafo, Tengersizem oldal 1.</p> <p>MUNKÁ NEVE: Szögliget, Szalamandra Ház Erdei Iskola, hrsz: 0253/4 KIVITELI TERVE</p> <p>RAJZ NEVE: KŐ HÁZA ÉS PALÁNKVÁR - KITŰZÉS+ALAPOZÁS</p> <p>FELEŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: Dr. Szűcs Endre, E1-01-2153/05 MUNKATÁRSAK: Tóth Péter, Magó Vámosy Zsuzsanna, Dénes Albert, Rüll Tamás</p>	<p>RAJZ SZÁMA: E-1</p> <p>MÉRÉ TARÁNY: 1 : 50</p> <p>DÁTUM: 2009. augusztus</p>
---	--	--	---