



- 01. - 2x20 mm mm finnforest spruce építőlemez
- párafékező alátét fólia
- 80 mm rockwool hőszigetelés fa statikák között
- 100/200 mm fa tartógerenda (tengelytáv: 600 mm)
- 200 mm rockwool hőszigetelés fa tartógerendák között
- 1 r.tg. viilas elastovill E-G 4 F/K SBS bitumenes lemez teljes felületen lángolvasztással
- 200 mm monoitl vasbetonlemez
- 02. - 50/140 hőkezelt kültéri faburkolat
- 100/200 mm fa tartógerenda (tengelytáv: 800 mm)
- állítható magasságú tűzhorganyzott fém talp
- 200/200 mm monoitl vasbeton gerenda (tengelytáv: 1500 mm)
- 03. - 25/140 hőkezelt és felületkezelt fa homlokzatsburkolat
- 50 mm légréteg fa statikák között
- páradiffúziós réteg
- 20 mm finnforest spruce építőlemez
- 100/250 mm rétegelt ragasztott fa tartóoszlop (tengelytáv: 1200 mm)
- 250 mm rockwool hőszigetelés fa tartóoszlopok között
- párafékező fólia
- 25 mm finnforest birch rétegeltlemez belső faburkolat (táblaméret: 1200/2400 mm)
- 04. - rheinzink kettős állókaros fémlemezfedés (standard színben)
- 8 mm rheinzink-vent szellőző alátétcsőnyeg
- 30 mm deszkaaljzat (max.140 mm méretű deszkából)
- 50 mm kiszellőztetett légrés (fa ellenstatikák között)
- 25 mm finnforest spruce építőlemez
- páraáteresztő alátét fólia
- 100/350 mm rétegelt ragasztott fa tartógerenda (tengelytáv: 1200 mm)
- 250 mm rockwool airoock hőszigetelés fa tartógerendák között
- párafékező alátét fólia
- 25 mm finnforest birch rétegeltlemez belső faburkolat (táblaméret: 1200/2400 mm)

kettős állókaros Rheinzink lemezfedés
+5.87
Rheinzink perforált fémlemez
+5.42
ThermoTech PK-450 padlóradátor
+3.62
lűzhorganyzott "L" kötélem 100/100/150 falvastagság: 3 mm
+2.72
+2.40
+2.20

+6.84
simpson strongtie tűzhorganyzott acélelem T rögzítőelem
+6.30
hőkezelt és felületkezelt faburkolat 25/70 mm
hözogtávolság 20 mm
+5.21
+3.68
simpson_strongtie IS tűzhorganyzott fém talp
vasbeton gerendához rögzítve
+2.72
+2.40

30/100/1210 mm hőkezelt és felületkezelt fa korlátelem
felső végén 15 mm lekerekítéssel
3.63
125/200 tűzhorganyzott acél kötélem
falvastagság: 4 mm

+5.57
ø 200 mm Schiedel ICS kémény
ø200 mm előregyártott vasbeton pillér