

- 01. - 30/140 hőkezelt kültéri faburkolat
- 100/200 mm fa tartógerenda (tengelytáv: 600 mm)
- állítható magasságú tűzhorganyzott fém talp
- 200 mm perforált monolit vasbetonlemez
- 02. - 50/140 hőkezelt kültéri faburkolat
- 100/200 mm fa tartógerenda (tengelytáv: 800 mm)
- állítható magasságú tűzhorganyzott fém talp
- 200/200 mm monolit vasbeton gerenda (tengelytáv: 1500 mm)
- 03. - 50/140 hőkezelt kültéri faburkolat
- 100/200 mm rétegelt ragasztott fa tartógerenda (tengelytáv: 600 mm)
- állítható magasságú tűzhorganyzott fém talp
- 200 mm perforált monolit vasbetonlemez
- 04. - 25/140 hőkezelt és felületkezelt kültéri fa homokzatburkolat
- 75 mm fa stiftli
- 100/250 mm rétegelt ragasztott fa tartóoszlop (tengelytáv: 1200 mm)
- átszellőztetett beltér
- 05. - rheinzink kettős állókarcos fémlemezfedés (standard színben)
- 8 mm rheinzink-vont szellőző alátétárnycsiga
- 30 mm deszkacsalat (max. 140 mm méretű deszkákból)
- 50 mm kézzelátetett légrés (fa ellenstatikák között)
- páraderezési alátétlemez
- 25 mm finnforsti spruce építőlemez
- 100/350 mm rétegelt ragasztott fa tartógerenda (tengelytáv: 1200 mm)

