



RheinZink kettős-állókörös fedés
alatta RheinZink VENT szellőző alátétzőnyeg

RheinZink REES egyrúdas hófogó
jéglecsúszás-gátló elemekkel

RheinZink ENKA-VENT 7018
L100.50.3 1méterenként

horganyzott acéllemez merevítő min 2mm vtg.

elektromosan vezérelt csatornafűtés
csapadék és hőmérséklet-érzékelővel
(a lefolyócsőben is, min. fagyhatárig vezetve)

RheinZink belső helyzetű csatorna 0.8mm

szigetelt biztonsági csatorna
pl. Pirelli-lemez - 1%-os lejtésben
fektetve - 1,2cm deszka

5 cm vastag pallóból kivágott támasztóelem
felső síkja az ereszcatorna lejtéséhez igazítva

támasztóelem 1 méterenként
az ereszcatorna pallózatának alátámasztására

cső a csőben rendszerű vízvezetés

szelemen 15/15

Eurofox MF 180 L 11 - keménygumi alátéttel
a gerendához dűbelezve

EuroFox L-Profil 60/40

G-7 vasbeton gerenda

hőhídnyújtás 1 méterig - ide már
csak a wellness 1 méteres környezetében
kell hőszigetelés

kiegészítő vízszigetelés

5/5 ellenléc - átszellőztetett légrés

2cm teljes felületű deszkázat

Rockwool Airrock LD
10cm + 8cm átlapolással fektetve

vízáró/páraáteresztő fólia

szarufa 10/15

Rockwool Frontrock 10cm vakolva, rögzítése:
részleges felületű felragasztás és dűbelezés

szilikátbázisú (pára-áteresztő)
külső vékonyvakolat

EuroFox L-Profil 60/60

EuroFox L-Profil 60/60

Eurofox MF 090 L 11 - keménygumi alátéttel
a gerendához dűbelezve

Eurofox MF 060 M 11 - keménygumi alátéttel
a gerendához dűbelezve