



- R7**
- 2 cm Osmo vario homlokzati faburkolat profil (n+f)
 - 1 rtg. Tyvek Soft Antireflex altétfólia
 - 6/5 cm-es párnafa (60 cm tengelytávolsággal)
 - 18 cm Rockwool Frontrock MAX E szálal hőszigetelés
 - 15 cm méretezett vasbeton falazat
 - 1 rtg. Sikafloor 156 alapozó, kiegyenlítő réteg
 - 1 rtg. Sika Wallcoat N epoxi gyanta alapú beltéri falbevonat

- R9**
- 2 cm Osmo vario homlokzati faburkolat profil (n+f)
 - 1 rtg. Tyvek Soft Antireflex altétfólia
 - 6/5 cm-es párnafa (60 cm tengelytávolsággal)
 - 18 cm Austrotherm xps top 30 hőszigetelés
 - 15 cm méretezett vasbeton falazat
 - 1 rtg. Sikafloor 156 alapozó, kiegyenlítő réteg
 - 1 rtg. Sika Wallcoat N epoxi gyanta alapú beltéri falbevonat

- R11**
- 0,1 cm epoxi gyanta alapú ipari padló (Sika Sikafloor-2530 W)
 - 1 rtg. Sikafloor 156 alapozó, kiegyenlítő réteg
 - 6 cm estrich aljzat (Knauf Estrich ZE20)
 - 1 rtg. PE fólia
 - 8 cm Austrotherm EPS grafit 100 hőszigetelés
 - 4 cm Austrotherm 4 lépéshang szigetelő EPS lemez
 - 20 cm méretezett vasbeton lemez
 - 5 cm szerelőbeton (simított és léccel lezuhzott)
 - 2 rtg. PE fólia - csúsztató réteg
 - 1 rtg. Isola Duna SBS PV4
 - 1 rtg. Isola Duna SBS PV3
 - Bitumen máz vagy emulzió, kellősítés
 - 20 cm méretezett vasbeton alaplemez
 - 1 rtg. geotextil (R.W. Bautech - Typar SF)
 - 20 cm tömörített habüveg feltöltés (Geocell)
 - 1 rtg. geotextil (R.W. Bautech - Typar SF)
 - terméft talaj

- R13**
- 1 rtg. Sika Wallcoat N epoxi gyanta alapú beltéri falbevonat
 - 1 rtg. Sikafloor 156 alapozó, kiegyenlítő réteg
 - 20 cm méretezett vasbeton fal
 - 1 rtg. Sikafloor 156 alapozó, kiegyenlítő réteg
 - 1 rtg. Sika Wallcoat N epoxi gyanta alapú beltéri falbevonat
 - Rigips CW 100/125 váz rendszer, közte 10 cm Rockwool Airrock LD szálal hőszigetelés
 - 2 rtg 12,5mm vtg. Rigips gipszkarton lap
 - 1 rtg. glettelés (Rigips Rimano 0-3 glettelő gipsz)
 - 1 rtg. Rimano 3-6 vékonyvakolat
 - 1 rtg. Polifarbe Platinum beltéri falfesték (S50)

- R8**
- 3 cm Osmo fa teraszburkolat
 - 5/8 cm-es párnafa (60 cm tengelytávolsággal)
 - 6 cm vasalt beton lemez
 - 1 rtg. geotextil (Typar SF)
 - 10 cm kavicsfeltöltés
 - termett talaj

- R10**
- 2 cm Osmo vario homlokzati faburkolat profil (n+f)
 - 1 rtg. Tyvek Soft Antireflex altétfólia
 - 6/5 cm-es párnafa (60 cm tengelytávolsággal)
 - 20 cm méretezett vasbeton falazat
 - 1 rtg. Sikafloor 156 alapozó, kiegyenlítő réteg
 - 1 rtg. Sika Wallcoat N epoxi gyanta alapú beltéri falbevonat

- R12**
- 1 rtg. Sika Wallcoat N epoxi gyanta alapú beltéri falbevonat
 - 1 rtg. Sikafloor 156 alapozó, kiegyenlítő réteg
 - 20 cm méretezett vasbeton fal
 - 1 rtg. Sikafloor 156 alapozó, kiegyenlítő réteg
 - 1 rtg. Sika Wallcoat N epoxi gyanta alapú beltéri falbevonat

- R14**
- 2 cm Osmo vario homlokzati faburkolat profil (n+f)
 - 1 rtg. Tyvek Soft Antireflex altétfólia
 - 6/5 cm-es párnafa (60 cm tengelytávolsággal)
 - 18 cm Rockwool Frontrock MAX E szálal hőszigetelés
 - 15 cm méretezett vasbeton falazat
 - 1 rtg. Sikafloor 156 alapozó, kiegyenlítő réteg
 - 1 rtg. Sika Wallcoat N epoxi gyanta alapú beltéri falbevonat
 - Knauf CW 100/125 váz rendszer, közte 10 cm Rockwool Airrock LD szálal hőszigetelés
 - 2 rtg 12,5mm vtg. Rigips gipszkarton lap
 - 1 rtg. glettelés (Rigips Rimano 0-3 glettelő gipsz)
 - 1 rtg. Rimano 3-6 vékonyvakolat
 - 1 rtg. Polifarbe Platinum beltéri falfesték (S50)

