



R4 köztes tér

- 9cm monolit beton burkolat hálós vasalattal
- vasalathoz rögzített padlófűtés
- PE fólia technológiai szigetelés
- 5cm EPS hőszigetelés Anstrortherm AT12
- 5cm EPS hőszigetelés Anstrortherm AT N100
- 0,4cm 2.rtg. modifikált bitumenes vastaglémez talajnedvség-elleni szigetelés
- poliszter hőszigetelési teljes felületen
- légtérvezérléssel rögzítve, 10 cm-es alapozással ródra Villa Elastovill E-G4F/K
- 300g/m² hideg bitumenemáz keltőítés Villa Permex
- 10cm hálós vasalt monolit vasbeton aljzatlemez
- 15cm 0-36 tömítőszett szűrtkavics
- termett talaj

R5 belső padlóburkolat

- 1cm STO műgyanta padlóburkolat
- 9cm hálós vasalt ajárlemez, vasalathoz rögzített padlófűtéssel
- 1rtg. PE fólia technológiai szigetelés
- 5cm EPS hőszigetelés Anstrortherm AT12
- 5cm EPS hőszigetelés Anstrortherm AT N100
- 0,4cm 2.rtg. modifikált bitumenes vastaglémez talajnedvség-elleni szigetelés
- poliszter hőszigetelési teljes felületen
- légtérvezérléssel rögzítve, 10 cm-es alapozással ródra Villa Elastovill E-G4F/K
- 300g/m² hideg bitumenemáz keltőítés Villa Permex
- 10cm hálós vasalt monolit vasbeton aljzatlemez
- 15cm 0-36 tömítőszett szűrtkavics
- termett talaj

R6 fix nézőtér

- 2,5cm tölgy padlóburkolat
- 2rtg. vastag rétegelt lemez
- 8cm 8*8-as párrafa
- 8cm 8*8-as párrafa gumírozott parafa papuccsal
- 5cm töltő hangnyelző szigetelés
- 1rtg. vastag rétegelt lemez
- 15cm vasbeton födémlemez
- gipszestér

R7 erkély

- 2,5cm tölgy padlóburkolat
- 1rtg. vastag rétegelt lemez
- 8cm 8*8-as párrafa gumírozott parafa papuccsal
- 5cm töltő hangnyelző szigetelés
- 1rtg. PE fólia technológiai szigetelés
- 20cm vasbeton födémlemez
- 5cm méretezett hangnyelző szigetelés díjbekerttől rögzítve
- 3cm fa gerendák, körti akusztikailag méretezhető tölgyfa mennyezeti boltozat
- 20cm

F4 koncertterem belső terekkel határolt fal

- 1rtg. fékvákuozott rétegzett burkolat
- 1rtg. szellőző alátételőreg, hangszigetelő paplan Dörken Delta Trela
- 2,4cm széles felületű deszkázat 120/24
- 25cm áttárolószett rögzítg. ellékkelcsús 5/5, 5/5, 5/15
- 1rtg. pulkók alatti hangszigetelő gumi lemez
- 40cm vasbeton fal
- 3cm méretezett hangnyelző szigetelés díjbekerttől rögzítve
- 20cm hangszigetelő fal 10/20 rögzítg. csatlópok-gerendák
- 20cm köztér: 8cm vastag tölgyfa hangszigetelő elemek

F5 koncertterem pincelát

- termett talaj
- kavicsfedélés
- 1rtg. Drain lemez szigetelés védőrétege
- 10cm XPS hőszigetelés Anstrortherm XPS TOP 70
- 0,4cm 4.rtg. modifikált bitumenes vastaglémez talajvíz-elleni szigetelés
- poliszter hőszigetelési teljes felületen
- légtérvezérléssel rögzítve, 10 cm-es alapozással ródra Villa Elastovill E-G4F/K
- 300g/m² hideg bitumenemáz keltőítés Villa Permex
- 40cm vasbeton fal
- 3cm méretezett hangnyelző szigetelés díjbekerttől rögzítve

