

palazizalékos bitumenes vastaglemez
csapadékvíz elleni szigetelés
épületszerkezeti specifikáció szerint

hőszigetelő homokozati vakolatrendszer
épületszerkezeti specifikáció szerint

hőszigetelő üvegezésű
aluminium nyílászáró
épületszerkezeti specifikáció szerint

Négyzetig szelvényű belső csatorna,
kétcsomós vízvezetéként kialakítva, fémlemez biztonsági csatornával
a két csatornaszint közötti távolságtartás
ENKAMAT 7018 szelvényű alátétcsővel
(hőmérséklet és nedvességérzékenős fűtéssel)
alátét statikkal biztosítva az 5 % (5mm/m) csatornatejtés

**Csomópontok XIV.
(E74 északi előtétő)**

extrudált PS hab sáv
épületszerkezeti specifikáció szerint

acél szerkezetű attika
építőelem borítással
belsővel

csap víz szigetelés felhajva,
épületszerkezeti specifikáció szerint

acél szerkezetű konzolbetét
statikai terv szerint

fűrészelt ragasztott téglaburkolat,
pigmentálva, impregnálva
épületszerkezeti specifikáció szerint,
hőszigetelés duplán súrlíva
dűbelezve az építőelem aljához

fűrészelt ragasztott téglaburkolat
pigmentálva, impregnálva
épületszerkezeti specifikáció szerint

km. tűmör téglafalazás
statikai terv szerint

1 acél nyílászáró
meglévő téglafalban
statikai terv szerint

Seves Solaris
hőszigetelő üvegezésű falazat
U=1,5 W/m²K
beépítési előírások szerint dilatálva

fűrészelt ragasztott téglaburkolat
pigmentálva, impregnálva
épületszerkezeti specifikáció szerint

extrudált PS hab sáv
épületszerkezeti specifikáció szerint

lábazatszigetelés felhajva,
épületszerkezeti specifikáció szerint

monolit gipszkarton álmennyezet
róniuszos függesztővázon
épületszerkezeti specifikáció szerint

hőszigetelő homokozati vakolatrendszer
épületszerkezeti specifikáció szerint

fűrészelt ragasztott téglaburkolat
pigmentálva, impregnálva
épületszerkezeti specifikáció szerint

fronczemcsés felületű
betonlap burkolat
állítható polipropilén lábakon

strukturális üvegfal szerkezet
emelkedő ablakárnyékkal
épületszerkezeti specifikáció szerint

1 acél nyílászáró
meglévő vasbeton falban
statikai terv szerint

2 rög tűzgátló
gipszkarton borítás

hőszigetelő üvegezésű
aluminium nyílászáró
épületszerkezeti specifikáció szerint

meglévő
aljaztszerkezet

függesztett akusztikai álmennyezet
elemek (60 x 120 cm)

2 rög téglapadlószigetelés a falra felhajva,
extrudált ps. hab sáv

vízszintes felszigetelés alacsony nyomáson történő injektálással a tervezett padlószigetelés vonalában
Orax HSP lapláncszigetelő, hidrobarackó vízszigetelő rendszerrel injektálva