



R9

- 1 rtg. palazuzalék UV sugárzás elleni védőréteg
- 1 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés ragasztással fektetve
- 1 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés mechanikai rögzítéssel fektetve
- 16 cm XPS hőszigetelés lépcsős ütköztetéssel kötésben fektetve
- 2-8 cm lejtésképzés XPS hőszigetelő anyagból készítve
- 1 rtg. párazáró fólia
- 15 cm sík vasbeton lemez

R8

- 1 rtg. palazuzalékos bitumenes vastaglemez szigetelés
- 1 rtg. kellősítés
- 5 cm felbeton
- 12-20 cm XPS kikönnnyítő réteg
- 15 cm vasbeton lemez

R10

- 2 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, az alsó mechanikailag rögzítve, a felső réteg ragasztással fektetve, palazuzalék védőréteggel
- 2 rtg. 8 cm vtg. XPS hőszigetelés lépcsős ütköztetéssel fektetve
- 1 rtg. változó vastagságú XPS hőszigetelés 2 %-os lejtést adó réteg
- 1 rtg. 8 cm vtg. XPS hőszigetelés lépcsős ütköztetéssel fektetve
- 1 rtg. párazáró technológiai fólia
- 25 cm vtg. monolit vasbeton teherhordó lemez