



Tégla falfelületek, mellvédek:	meglévő kisméretű nyerstégla fal, fakó sárgás színárnyalatú falazóteglából, letisztítva. A pótlások, befalazások, az udvarbeépítés falai és mellvédei a meglévővel azonos színű kisméretű téglából készülnek.
Lábazatok:	meglévő, nyers betonfelület.
Bádogos szerkezetek:	falfeledés, ereszsátoma, letoló és könyökök titánlemezbe.
Fedés:	B65 CEMBRIT hullámpala, natúr szürke
Faburkolati külső falak:	keleti (utcai) homlokzat földszintjén, déli öltöző-bejáratnál, déli és északi osztozó épületrészénél a meglévővel azonos profilú függőleges, hornyolt, hőszigetelt deszkaburkolat, vastaglazúrral
Főbejárat ajtó:	huzalteljes üvegezésű feljuttató faajtók, köztes fix mezzikkel, a meglévővel azonosan, vastaglazúrral
Földszinti ajtók:	a déli öltözőbejárat, a főbejárat menekülő ajtó, a nézőtéri menekülő ajtó és a díszlefedő ajtó faszerkezetű, hornyolt függőleges külső deszkaburkolattal (a nézőtéri és a díszlefedő ajtó hangsúlyozott), vastaglazúrral
Utcai homlokzat emeleti mellvédei és attikája:	(A rétegrend az ÉMI jóvágyagyó szakintézet állásfoglalása birtokában, annak megfelelő anyagokkal készíthető) BETONNYF lemez burkolat, függőleges trapézszelvényű betonnyf díszítőszelvény, a meglévővel azonos méretekkel, vastaglazúrral
Utcai főhomlokzat emeleti ablakai:	a meglévővel azonos osztású, sorolt hőszigetelő üvegezésű fa ablakok; az ablakok előtt a meglévővel azonos trapézszelvényű, vastaglazúrral festett fa elem rácsosztattal
Megmaradó helyzetű ablakok:	(utcai épület nyugati lépcsőházában, udvari homlokzatán, az összekötő szárnyaknál és az öltözőszámon); a meglévővel azonos osztású hőszigetelő üvegezésű faablakok, vastaglazúrral
Süllyesztett udvar üvegfalai és szobrász szakör ajtaja:	hőszigetelő üvegezésű faajtók és fix faablak mezzők, vastaglazúrral

Megjegyzés:

- a tetők magassági értékei (szinkottái) a hullámpala fedélelemző alsó síkjára (fogadósíkjára) vonatkoznak!
- a csatlakozó terepet és térburkolatokat lásd a környezetrendezési terven!

Építető: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6801 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.)

Tervező: **JANÁKY ÉS FÜREDI** Építészstúdió Kft.
1134 Budapest, Tisza utca 3-5.

Hódmezővásárhely, Petőfi Sándor Művelődési Központ (6801 Hódmezővásárhely, dr. Rapcsák András út 7.) teljes rekonstrukciójának, bővítésének és környezete rendezésének módosított kivitelezési terve

Meglévő PMK épület tervezett állapota m = 1:50 EM - 13/M

Nyugati homlokzat

Építész: Janáky György (Janáky és Füredi Építészstúdió Kft.)
 Janáky István DLA (Helyi Bt.)

Építész munkatárs: Janákyé Füredi Gizella (Janáky és Füredi Építészstúdió Kft.)

Tartószerkezet: R.H.K. Kft.

Épületgépészet: PPR Plan Kft.

Épületvillamosság: Arvil Kft.

Színhadtéchnika és audiovizuális rendszerek: Kotschy és Társai Kft.

Belsőépítészet: Kiroki Kft.

Vízszigetelés: Pataky és Horváth Építészroda Kft.

Környezetrendezés, közelművek, közvilágítás, közvilágítás: UILANDSCAPEARCHITECTS Kft.

Tűzvédelem: VEN-GUARD Kft.
 Budapest, 2012. augusztus hó