



KELETI HOMLOKZAT  
M=1:50

**HOMLOKZATI ANYAGJELÖLÉS**

- 1 Tardos vörös mészkő meglévő, megmaradó lábazati indító elem, kőrestaurátori szakvélemény szerint felújítva, impregnálva, 3 méteres magasság antigrafit bevonattal.
- 2 Levenendő műkö lábazati mögötti eredeti roncsolt sósókú mészkő lábazat REMMERS-es felújítás, javítás, antigrafit bevonattal.
- 3 Levenendő műkö lábazati mögötti korábban levetett sósókú mészkő párkánytagozat helyreállítása kőszelvény szerint, REMMERS-es anyaggal, BRUF SEVEZ-es rozsdamentes megerősítő vasalattal alkalmazásával, antigrafit bevonattal.
- 4 Új sósókú mészkő lábazati tagozat kiköszörögés szerinti, helyszíni méretelőrendzéstől, kőszelvény szerint, felújítás, antigrafit bevonattal.
- 5 Kőkeretű homlokzatburkolati hányaló elemek pótlása, megújult elemek rögzítés, megerősítő szelvény szerinti anyagok felhasználása, fugalapok után perlités viasz technológiával „homokúvasos” tisztítással felújítva, impregnálva, 3 méteres magasság antigrafit bevonattal.
- 6 Meglévő sósókú mészkő ablakkeret és kiváncsók (északi és déli homlokzat) REMMERS-es felújítás, javítás, 3 méteres magasság antigrafit bevonattal. Jelentős a felület meglévő meglévő, látkész cementes habarccsal javításokat el kell távolítani, majd a felület megfelelő előkészítése után felújítás, javítás az eredeti tagozatok helyre kell állítani.
- 7 Meglévő vakolt ablakkeret és kiváncsók (keleti és nyugati homlokzat) homlokzati felújító vakolatrendszerrel felújítás, javítás, 3 méteres magasság antigrafit bevonattal. Jelentős a felület meglévő meglévő, látkész cementes habarccsal javításokat el kell távolítani, majd a felület megfelelő előkészítése után felújítás, javítás az eredeti tagozatok helyre kell állítani.
- 8 Meglévő vakolt mészkő sarokkormírozás REMMERS-es felújítás, javítás, 3 méteres magasság antigrafit bevonattal. Jelentős a felület meglévő meglévő, látkész cementes habarccsal javításokat el kell távolítani, majd a felület megfelelő előkészítése után felújítás, javítás az eredeti tagozatok helyre kell állítani.
- 9 Meglévő vakolt ocsópárkány (alatta még megtalálható a csorított sósókú mészkő párkánytagozat) homlokzati felújító vakolatrendszerrel felújítás, javítás. Jelentős a felület meglévő meglévő, látkész cementes habarccsal javításokat el kell távolítani, majd a felület megfelelő előkészítése után felújítás, javítás az eredeti párkánytagozatokra újra kell húzni.
- 10 Meglévő sósókú mészkő litesz ablakkeret és alantuzos sósókú REMMERS-es felújítás, javítás. Jelentős a felület meglévő meglévő, látkész cementes habarccsal javításokat el kell távolítani a sósókú mészkő, majd a felület megfelelő előkészítése után felújítás, javítás az eredeti tagozatok helyre kell állítani.
- 11 Meglévő terrakotta díszítő elem (származa kerek, girlandos dombormű) gondos felújítás után javítandó, (REMMERS-es felújítás, javítás) vagy állapotától függően cserélendő.
- 12 Meglévő vakolt főpárkány (alatta még megtalálható a csorított sósókú mészkő párkánytagozat) homlokzati felújító vakolatrendszerrel felújítás, javítás. Jelentős a felület meglévő meglévő, látkész cementes habarccsal javításokat el kell távolítani, majd a felület megfelelő előkészítése után felújítás, javítás az eredeti párkánytagozatokra újra kell húzni.
- 13 Meglévő terrakotta főpárkány fogor és alantuzos koronai gondos felújítás után javítandó, (REMMERS-es felújítás, javítás) vagy állapotától függően cserélendő.
- 14 Homlokzati bádógázás (párkány és atka fedések) 0,75 mm vlg. antikolt tántáznik (pt. VM Zink, RHEIN Zink) lemezről.
- 15 Új vakolt homlokzati felújító vakolatrendszerrel és technológiával készítés, teljes új színből.
- 16 Töltőanyag homlokzati nyílásoknál (párkány, gerendák, ablakok, „SOPA” csomóponti ajkák) konzignáció szerinti kiváncsók, beszőtőláncok, beszőtőláncok, beszőtőláncok, beszőtőláncok.
- 17 Új sósókú mészkő lapozat (dekoratív kőbeállítás) konzignáció szerinti gyártó által megválasztott kiváncsók.
- 18 Új egyedi gyártású öntöttvas lámpaszop sötétzöld színből.
- 19 Új egyedi gyártású öntöttvas peronoszop (belegében peronoszop vízvezetékcsatlakozás) sötétzöld színből.
- 20 Új egyedi gyártású szögcsatlakozó acél ráncos tartó statikus terv szerint, sötétzöld színből.
- 21 Nálott profizott deszkaburkolat részletek szerint, olajzabozó sötétzöld színből.
- 22 Természetes palafedés.
- 23 Diszabozós egyedi tetőzetek, konzignáció szerinti, 0,75 mm vlg. antikolt tántáznik (pt. VM Zink, RHEIN Zink) lemezről.
- 24 Diszabozós egyedi párkány, konzignáció szerinti, 0,75 mm vlg. antikolt tántáznik (pt. VM Zink, RHEIN Zink) lemezről.
- 25 Kettős állókörös tömlézet fémlemez fedés, 0,75 mm vlg. antikolt tántáznik (pt. VM Zink, RHEIN Zink) lemezről, alátétzörnyeggel.
- 26 Diszabozós egyedi élgerinc, konzignáció szerinti, 0,75 mm vlg. antikolt tántáznik (pt. VM Zink, RHEIN Zink) lemezről.
- 27 Kovácsoltvas egyedi diszkorok, sarkain szögvas magú diszabozós burkolatú diszkosokkal, konzignáció szerinti.
- 28 Kőkeretű (bontástól beszerzett), a homlokzattal azonos burkolatú kéménypléler perlités viasz technológiával „homokúvasos” tisztítással felújítva, impregnálva, részletek szerinti kiváncsók.

**MEGJEGYZÉS:**

**HOMLOKZATI ÉS BELSŐ SZÍNEZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT MÜEMLÉKI EGYZETÉS ÉS JÓVÁHAGYÁS SZÜKSÉGES!**

**HOMLOKZATI RESTAURÁLÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT ÚJ SZAKVELEMÉNYEK KÉSZÍTÉSE SZÜKSÉGES!**

**MÉRETEK HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!**

<b>HAIJÓS ÉPÍTÉSIRODA KFT.</b>		6725 SZÉKES Tél: 06-70-424-112 E-mail: hajos@hajosiroda.hu
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐK:		
<b>Hajós Tibor</b> E-1-06-0028/13 Mű. Építésztervező		
<b>Építész:</b> Hajós Tibor, Irada Kft. H-1023 Székesfehérvár, Szent István tér 13. Tél: 06-70-424-112, E-mail: hajos@hajosiroda.hu	<b>Statika:</b> Kisfalusi Ferenc H-1023 Székesfehérvár, Szent István tér 13. Tél: 06-70-424-112, E-mail: kisfalusi@hajosiroda.hu	<b>Belsőépítész:</b> Szabó István H-1023 Székesfehérvár, Szent István tér 13. Tél: 06-70-424-112, E-mail: szabo@hajosiroda.hu
<b>Építéstechnikai tervező:</b> Hajós Tibor, Irada Kft. H-1023 Székesfehérvár, Szent István tér 13. Tél: 06-70-424-112, E-mail: hajos@hajosiroda.hu	<b>Elektronikus, gépészmérnök:</b> Hajós Tibor, Irada Kft. H-1023 Székesfehérvár, Szent István tér 13. Tél: 06-70-424-112, E-mail: hajos@hajosiroda.hu	<b>Tűzvédelem:</b> Hajós Tibor, Irada Kft. H-1023 Székesfehérvár, Szent István tér 13. Tél: 06-70-424-112, E-mail: hajos@hajosiroda.hu
Ezen tervek dokumentáció a HAIJÓS Építész Iroda KFT és a tervezők szellemi tulajdonát képezi. Az 1990. évi LXXVII. 1.§-ának értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészében vagy részleteiben bármilyen felhasználása a tervezők hozzájárulása nélkül tilos.		
A jogosultságon felhatalmazás kármentesítés felelősségét eredményez.		
Helyrajzi szám: 5893/2		m 1:50
Készült: 2010. február		
Rajzszám: <b>E-13</b>		
ÉPÍTETTŐ:	GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2100, Gödöllő, Szabadság tér 7.	
ÉPÍTÉS HELYE:	Gödöllő, Állomás utca	
MUNKÁ MEGNEVEZÉSE:	Gödöllő, Királyi vár rekonstrukció Építész Kivitelezési Terve	
RAJZ MEGNEVEZÉSE:	Keleti homlokzat	