



ÉSZAKI HOMLOKZAT
M=1:50

- HOMLOKZATI ANYAGJELÖLÉS**
- Tardos vörös mészkő meglévő, megmaradó lábazati indító elem, körestauratori szakvélemény szerint felújítva, impregnálva, 3 méteres magasságig antracit bevonattal.
 - Leverendős műkö lábazat mögötti korábban levésett sósókú mészkő lábazat REMMERS-es felújítása, javítása, antracit bevonattal.
 - Leverendős műkö lábazat mögötti korábban levésett sósókú mészkő párkánytagokat helyreállítás részletterv szerint, REMMERS-es anyagból, BRUT-SEVER-es rozsdamentes megfestő vasaló alkalmazásával, antracit bevonattal.
 - Új sósókú mészkő lábazati tagokat kőkonzignáció szerint, helyszíni méretelőrendzést il. felmérése követően legyártva, antracit bevonattal.
 - Klinkerfuga homlokzatburkolat hányzó elemek pótlása, meglévő elemek rögzítése, meglévő ablakok azonos klinker anyagi befalazása, fugapótlás után perlités vizes technológiára „homoklúvasos” tisztítással felújítva, impregnálva, 3 méteres magasságig antracit bevonattal.
 - Meglévő sósókú mészkő abakkeret és kváderozás (északi és déli homlokzat) REMMERS-es felújítása, javítása, 3 méteres magasságig antracit bevonattal. Jelenleg a felület meglévő cementes habarcsos javításokat el kell távolítani a sósókú mészkőig, majd a felület megfelelő előkészítése után REMMERS-es felújítással, javítással az eredeti tagozatokat helyre kell állítani.
 - Meglévő vakolt abakkeret és kváderozás (keleti és nyugati homlokzat) homlokzati felújító vakolatrendszerrel felújítva, javítva, 3 méteres magasságig antracit bevonattal. Jelenleg a felület meglévő meglévő, tákás cementes habarcsos javításokat el kell távolítani, majd a felület megfelelő előkészítése után felújítással, javítással az eredeti tagozatokat helyre kell állítani.
 - Meglévő sósókú mészkő sarokármírozás REMMERS-es felújítása, javítása, 3 méteres magasságig antracit bevonattal. Jelenleg a felület meglévő cementes habarcsos javításokat el kell távolítani a sósókú mészkőig, majd a felület megfelelő előkészítése után REMMERS-es felújítással, javítással az eredeti tagozatokat helyre kell állítani.
 - Meglévő vakolt ocsópárkány (alatta még meglévő) a csornított sósókú mészkő párkánytagokat) homlokzati felújító vakolatrendszerrel felújítva, javítva. Jelenleg a felület meglévő meglévő, tákás cementes habarcsos javításokat el kell távolítani, majd a felület megfelelő előkészítése után felújítással, javítással az eredeti párkánytagozatokat újra kell húzni.
 - Meglévő sósókú mészkő íves abakkeret és akantuszos sárkány REMMERS-es felújítása, javítása. Jelenleg a felület meglévő cementes habarcsos javításokat el kell távolítani a sósókú mészkőig, majd a felület megfelelő előkészítése után REMMERS-es felújítással, javítással az eredeti tagozatokat helyre kell állítani.
 - Meglévő terrakotta díszítő elem (szárműves kerék, girlandos dombornyó) gondos felületkezelés után javítandó, (REMMERS-es felújítással, javítással) vagy állapotától függően cserélendő.
 - Meglévő vakolt főpárkány (alatta még meglévő) a csornított sósókú mészkő párkánytagokat) homlokzati felújító vakolatrendszerrel felújítva, javítva. Jelenleg a felület meglévő meglévő, tákás cementes habarcsos javításokat el kell távolítani, majd a felület megfelelő előkészítése után felújítással, javítással az eredeti párkánytagozatokat újra kell húzni.
 - Meglévő terrakotta főpárkány fogócs és akantuszos koronát gondos felületkezelés után javítandó, (REMMERS-es felújítással, javítással) vagy állapotától függően cserélendő.
 - Homlokzati bádogozás (párkány és átítk fedések) 0,75 mm vgt. antikott tánczink (pt. VM Zink, RHEIN Zink) lemezről.
 - Új vakolt homlokzati felület homlokzati felújító vakolatrendszerrel és technológiával készítve, tojáshéj színben.
 - Tölgyleg homlokzati nyílászárók (kapocscs geretű ablakok „SOFA” csarnopontú ajtók) konzignáció szerinti kialakítás, belső oldalon fehér, külső oldalon szőlőtölgy olajkezeléssel.
 - Új sósókú mészkő talpazat (belső elektromos kábelezéssel) konzignáció szerint gyártó által meghatározott tojáshéj színben.
 - Új egyedi gyártású öntöttvas lámpaszop szőlőtölgy színben.
 - Új egyedi gyártású öntöttvas peronoszop (belsőjében perontető vízlevezetéssel) szőlőtölgy színben.
 - Új egyedi gyártású szegecselt acél rácsos tartó statikus terv szerint, szőlőtölgy színben.
 - Niútolt profizott deszkaburkolat részletrajz szerint, olajmágnó szőlőtölgy színben.
 - Természetes pálafedés.
 - Diszabados egyedi leltáblák, konzignáció szerint, 0,75 mm vgt. antikott tánczink (pt. VM Zink, RHEIN Zink) lemezről.
 - Diszabados egyedi párkány, konzignáció szerint, 0,75 mm vgt. antikott tánczink (pt. VM Zink, RHEIN Zink) lemezről.
 - Kettős alókörös tömített fémlemez fedés, 0,75 mm vgt. antikott tánczink (pt. VM Zink, RHEIN Zink) lemezről, alátétzörnyeggel.
 - Diszabados egyedi élgerinc, konzignáció szerint, 0,75 mm vgt. antikott tánczink (pt. VM Zink, RHEIN Zink) lemezről.
 - Kovácsolás egyedi díszkorlát, sarkain szögves magi diszabados burkolati díszeszekkel, konzignáció szerint.
 - Klinkerfuga (bortáblából beszerelt), a homlokzati azonos burkolati kéménypiller perlités vizes technológiára „homoklúvasos” tisztítással felújítva, impregnálva, résztervez szerinti kialakítással.
 - Tervezés során szemrevételezéssel feltárt javítandó-pólandó homlokzati burkoló klinkerfuga elemek.

MEGJEGYZÉS:

HOMLOKZATI ÉS BELSŐ SZÍNEZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT MŰEMLEKI EGYZETÉS ÉS JÓVÁHAGYÁS SZÜKSÉGES!

HOMLOKZATI RESTAURÁLÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT ÚJ SZAKVÉLEMÉNYEK KÉSZÍTÉSE SZÜKSÉGES!

MÉRETEK HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!

<p>HAJÓS ÉPÍTÉSIRODA KFT.</p> <p>ÉPÍTÉSZ TERVEZŐK: Hajós Tibor E-19-0029/19 041 ÉPÍTÉSZMÉRNÖK</p>		<p>6726 SZÉKES Tóth u. 20/B Tel: 06-30-144 112 E-mail: hajos.mate@hajos.hu</p>
<p>Építész: Hajós Tibor, Irénia Irénia Hajós Tibor, Irénia Irénia Tel: 06-30-144 112, E-mail: hajos.mate@hajos.hu</p>	<p>Statika: Kádler Ferenc Dr. Szabó Tamás Tel: 06-30-144 112, E-mail: hajos.mate@hajos.hu</p>	<p>Belsőépítész: Szabó Irénia Szabó Irénia Tel: 06-30-144 112, E-mail: hajos.mate@hajos.hu</p>
<p>Építéstechnikai: Hajós Tibor, Irénia Irénia Hajós Tibor, Irénia Irénia Tel: 06-30-144 112, E-mail: hajos.mate@hajos.hu</p>	<p>Elektronikus, gyengeáram: Hajós Tibor, Irénia Irénia Hajós Tibor, Irénia Irénia Tel: 06-30-144 112, E-mail: hajos.mate@hajos.hu</p>	<p>Tűzvédelem: Hajós Tibor, Irénia Irénia Hajós Tibor, Irénia Irénia Tel: 06-30-144 112, E-mail: hajos.mate@hajos.hu</p>
<p>Ezen tervek dokumentáció a HAJÓS Építész Iroda KFT és a tervezők szerelmi tulajdona. Az 1999. évi LXXVI. 1.§-ának értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészének vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos. A jogosultatlan felhasználás kártérítési felelősséget eredményez.</p>		
<p>ÉPÍTETTŐ: GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2100. Gödöllő, Szabadság tér 7.</p>		<p>Helyrajz szám: 5893/2</p>
<p>ÉPÍTÉS HELYE: Gödöllő, Állomás utca</p>		<p>Méret: m 1.50</p>
<p>MUNKA MEGNEVEZÉSE: Gödöllő, Királyi város rekonstrukció Építész Kiviteli Terve</p>		<p>Kész: 2010. február</p>
<p>RAJZ MEGNEVEZÉSE: Északi homlokzat</p>		<p>Rajzszám: E-14</p>