



Rheinzink állókorcos horganylemez fedés, patina-pro graphite-grey felülettel

oromszegély

Z 50x150x50 horganyzott acél profil, v=3 mm, tengelytávolság: 80 cm

vonalminti rögzítést biztosító 210x350x10 horganyzott szögacél, csavarral, feszítődübelrel rögzítve

Knauf álmennyezet direkt rögzítő CD 60x27 profilal

cseresznyefa mennyezetburkolat v=1,5 cm

dupla üvegezésű Linit Lamberts U üvegházrendszer szélesség=26,2 cm, peremmagasság=4,1 cm, v=6mm, matt homokfűvott

vonalminti rögzítést biztosító 210x600x10 horganyzott szögacél, csavarral, feszítődübelrel rögzítve

Austrotherm AT-H80 homlokzati hőszigetelés ragasztva, mechanikailag rögzítve, 8 dübel/m<sup>2</sup>

falba rejtett mennyezeti Schüco CTB mikrolamellás árnyékolórendszer

Linit Lamberts üvegrögzítő UPR 60/50-W alsó fémpofillal, PVC alátétlemezzel, szilikon tömítéssel

egyező kialakítású felülgörgős tolóablak lakatoszerkezet

dupla üvegezésű Linit Lamberts U üvegházrendszer egyszeres síkba állítva szélesség=26,2 cm, peremmagasság=4,1 cm, v=6mm, matt homokfűvott

egyező méretezett Schüco AWS 70.HI kiemelt hőszigetelt ablakrendszer

210x10 horganyzott laposacél, a szögacélhoz csavarral rögzítve

vonalminti rögzítést biztosító 210x250x10 horganyzott szögacél, csavarral feszítődübelrel rögzítve

Austrotherm AT-H80 homlokzati hőszigetelés ragasztva, mechanikailag rögzítve, 8 dübel/m<sup>2</sup>

Liapor-Liaver keverékes könnyűbeton falszerkezet a helyszínen látszóbetonként zsaluzatba öntve

dilatációs szalag

Linit Lamberts üvegrögzítő UPR 60/0-W alsó fémpofillal, PVC alátétlemezzel, szilikon tömítéssel

Linit Lamberts üvegrögzítő OSP 60-W felső fémpofillal, OS 2 PVC profilal, szilikon tömítéssel

vonalminti rögzítést biztosító 200x210x15 horganyzott T acél, csavarral, feszítődübelrel rögzítve

Liapor-Liaver keverékes könnyűbeton födém szerkezet a helyszínen látszóbetonként zsaluzatba öntve

Techlam Levantina Hydra Beige 100x50 kőporcelán lapburkolat

hőszigetelés rögzítődübel 8 db/ m<sup>2</sup>

egyező kialakítású felülgörgős tolóablak lakatoszerkezet

dupla üvegezésű Linit Lamberts U üvegházrendszer egyszeres síkba állítva szélesség=26,2 cm, peremmagasság=4,1 cm, v=6mm, matt homokfűvott

**R\_10 Alkotótér tető rétegrend**

- 1 rtg Rheinzink állókorcos horganylemez fedés
- 0,8 cm Rheinzink átszellőző alátétcsőnyeg
- 2,4 cm deszka aljzat
- 5 cm szellőző légrés c24 fa ellenléc
- 1 rtg extrém kis páraátbocsátási ellenállású alátétfólia (toldások lejtésirányban átlapolva, ragasztva)
- 15 cm Austrotherm N-150 hőszigetelés, köztük Z 50x150x50 horganyzott acél távtartó
- 1 rtg párazáró lemez (toldások lejtésirányban átlapolva, széleken felhajtvva)
- 25 cm Liapor-Liaver monoit vasalt látszóbeton zárófödém Knauf álmennyezet, cseresznyefa belső burkolat

**R\_3 Alkotótér födém rétegrend**

- 0,2 cm Indufloor Peran SL csúszásmentes műgyanta burkolat
- 1 cm aljzat simító, kiegyenlítő réteg
- 6 cm Knauf cementesztrich
- 5,7 cm Austrotherm pogácsás rendszerlemez + fűtőcső
- 4 cm Austrotherm L-2 lépéshang szigetelés
- 1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
- 20 cm Liapor-Liaver monoit vasalt látszóbeton födém

**R\_1 Alkotótér mosdóhelyiség padló rétegrend**

- 0,3 cm Techlam Levantina kőporcelán lapburkolat
- 1 cm ragasztóhabarcs
- 1 rtg Acriflex Winter kétkomponensű kent szigetelés
- 1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
- 6 cm Knauf cementesztrich (1% lejtésű), benne Aco padlóösszeferőlyő
- 5,7 cm Austrotherm pogácsás rendszerlemez + fűtőcső
- 4 cm Austrotherm L-2 lépéshang szigetelés
- 1 rtg félkemény PVC réteg (elválasztó-védőréteg)
- 1 rtg lágyított talajnedvesség elleni PVC szigetelés
- 1 rtg aljzatkiegyenlítő alátét (geotextília)
- 15 cm C12 minőségű vasalt aljzatbeton
- 5 cm szerelőbeton
- 15 cm tömörített kavicsgyázat, T<sub>ry</sub> = 95 % termelt talaj

**R\_8 Alkotótér külső falazat rétegrend**

- 5 cm duplaüvegezésű Linit Lamberts üveg egyszeres síkba állítva, egymásba csúsztatva, acél segéd tartóhoz rögzítve
- 15 cm Austrotherm H-80 homlokzati hőszigetelés
- 30 cm Liapor-Liaver monoit vasalt látszóbeton fal

vonalminti rögzítést biztosító 210x210x10 horganyzott szögacél, csavarral feszítődübelrel rögzítve

Styrofoam Roofmate LG-X műanyagadalekos habarcsréteg bevonatú EPS lábazati hőszigetelés ragasztva

Delta-Drain kétoldalon dombornyomott felületiszívógó lemez műanyagdübelrel rögzítve

geotextiliával bevont drain cső

kvarcit térkő burkolat szegélykövel

**R\_5 Külső térburkolat rétegrend**

- 3 cm kvarcit térkő burkolat
- 10 cm tömörített homokgyázat (1,5% lejtés)
- 15 cm zuzalékgyázat
- 20 cm tömörített kavicsgyázat, T<sub>ry</sub> = 95 % termelt talaj

falmetszet m=1:10