



ANYAGHASZNÁLAT:

- 1 EXPANZIÓS LÉNYEG HÖNÖKZETBURKOLAT
MARANTECH HOLLYWOOD
LENYEGHÁSSZÁG: 2 mm
NYITÁS: 60x20 mm
NYITOTT FELÜLET: 50%
- 2 SCHÜCO FIV 50- RÜGGÖNYFAL
15X35 mm alumínium borda
hátsófal: üvegtüzelés
- 4 mm fal vastagság
- 16 mm légtér - argon gázzal feltöltve
- 4 mm LOW-E üvegtüzelés
U = 1,5 W/m²K
- 3 ACÉL SZORONYHÁLÓ
ARTIS signal öntött acél szoronyháló
Hagy. 30x30 mm szorony 110 mm tengelyközűvel
víz: 0,4 mm szelvény 14,5 mm tengelyközűvel
nyitott felület: 66,41%
- 4 LÁTÁSZÖRÖNTŐ FELÜLETEK
- 5 RENDSZERES SP-LINE HÖNÖKZETBURKOLAT
Törökország Polymorfa panel
színterengés: 100x100 mm, grafika: gipsz színterengés
Baltic Tite színterengés, színterengés: 100x100 mm
PERFORÁLT KÖVTELLEN
- 6 BEFODOTT ÜVEGTÜZELÉS
2x10 mm VSG üvegtüzelés, 1,52 mm PVB közvetlen
színterengés: acél tüzelés
- 7 ELŐREHÁRTOTT ACÉLLEPESZŐ
12 mm vastag tartófalak közvetlen tüzelés

RÉTEGRENDEK AZ E-10-D-D METSZET TERVLAPON!