



ANYAGHASZNÁLAT:

- |  |  |
|--|--|
| <p>1 EXPANZIÓS LEMEZHOMLOKZATBURKOLAT<br/>MARANITECH HOLLYWOOD<br/>LEMEZHATÁRSÁG: 2 mm<br/>NYITÁS: 80x20 mm<br/>NYITOTT FELÜLET: 50%</p>   | <p>2 SCHÜCO FIV-SH RÜGGNYIFAL<br/>150x55 mm alumínium borda<br/>Hátsóoldali anyagok:<br/>- 4 mm faal anyag<br/>- 16 mm lépcső - argon gázzal feltöltve<br/>- 4 mm LOW-E üveg<br/>U = 1,5 W/m²K</p> |
| <p>3 ACÉL SODRONYHÁLÓ<br/>ARTIS sárga ötvözött acél sodronyfal<br/>Égő: 3x60x13 mm sodrony 110 mm tengelytávval<br/>Víz: 04 mm acélból 14,5 mm tengelytávval<br/>nyitott felület: 66-67%</p> | <p>4 LÁTÁSÖBÖN FELÜLETEK</p>   |
| <p>6 BEFOGOTT ÜVEGKORlát<br/>2x10 mm VSG üveg, 1,52 mm PVB támasztó<br/>szendvicses acél fogat</p>   | <p>7 ELŐREHÁRTOTT ACÉLLEPCŐ<br/>12 mm vastag tartófalak közti hegesztett lépcsőfalak</p>   |