



R11 20 cm gyöngykavics ágyazat rétegesen tömörített földviszattöltés

R12 40 cm statikailag méretezett OXYDRON "A" nanocementtel javított vízzáró monolit vasbeton alaplemez szerelőbeton tömörített kavicságyazat termelt kővér szürke agyag

R13 40 cm medencetér statikailag méretezett OXYDRON "A" nanocementtel javított vízzáró vasbeton alaplemez lőtöltőbeton

F1 30 cm csiszolt felületképzésű, statikailag méretezett OXYDRON "A" nanocementtel javított vízzáró monolit vasbetonfal
15 cm AUST. XPS-20 hőszigetelés
1 rfg DRAIN réteg
1 rfg geotextília rétegesen tömörített földviszattöltés termelt kővér szürke agyag

F2 30 cm medencetér csiszolt felületképzésű, statikailag méretezett OXYDRON "A" nanocementtel javított vízzáró monolit vasbetonfal
15 cm AUST. XPS-20 hőszigetelés
30 cm csiszolt felületképzésű, statikailag méretezett OXYDRON "A" nanocementtel javított vízzáró monolit vasbetonfal

F3 30 cm csiszolt felületképzésű, statikailag méretezett monolit vasbetonfal
15 cm Rockwool Frontrock kőzetgyapot hőszigetelés
30 cm csiszolt felületképzésű, statikailag méretezett OXYDRON "A" nanocementtel javított vízzáró monolit vasbetonfal
légrés
22 cm KKS típusú burkolattartó rendszer
8 cm kéregbeton tábla cementszál erősítéssel

F4 20 cm csiszolt felületképzésű, statikailag méretezett OXYDRON "A" nanocementtel javított vízzáró monolit vasbetonfal
8 cm AUST. XPS-20 hőszigetelés
30 cm statikailag méretezett OXYDRON "A" nanocementtel javított vízzáró monolit vasbetonfal
15 cm AUST. XPS-20 hőszigetelés
1 rfg DRAIN réteg rétegesen tömörített földviszattöltés termelt kővér szürke agyag

F5 8 cm kéregbeton tábla cementszál erősítéssel
12 cm KKS típusú burkolattartó rendszer
légrés
8 cm Rockwool Frontrock kőzetgyapot hőszigetelés
30 cm statikailag méretezett OXYDRON "A" nanocementtel javított vízzáró monolit vasbetonfal
15 cm Rockwool Frontrock kőzetgyapot hőszigetelés
közötte KKS típusú burkolattartó rendszer
légrés
8 cm kéregbeton tábla cementszál erősítéssel

F6 40 cm medencetér statikailag méretezett OXYDRON "A" nanocementtel javított vízzáró vasbetonfal
5 cm lőtöltőbetonfal termelt kővér szürke agyag

F7 8 cm kéregbeton tábla cementszál erősítéssel
21 cm légrés
30 cm KKS típusú burkolattartó rendszer statikailag méretezett OXYDRON "A" nanocementtel javított vízzáró monolit vasbetonfal

F8 8 cm kéregbeton tábla cementszál erősítéssel
6 cm légrés
15 cm KKS típusú burkolattartó rendszer
30 cm Rockwool Frontrock kőzetgyapot hőszigetelés csiszolt felületképzésű, statikailag méretezett OXYDRON "A" nanocementtel javított vízzáró monolit vasbetonfal

F9 1 rfg szürke és piros üvegmozaikozatok
1 rfg BFK 03 Alop ragasztóhabarcs
1 rfg ST 12 Aljzatkiegénylítő
1 rfg LF 1 Mélyalapozó
1 rfg SE 24 Gyorsesztrich
10 cm Parotherm 10 N+F válaszfal téglá

F10 1 rfg fehér falcsempe
1 rfg Murexin KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs
1 rfg Folyékonyfólia 1KS
1 rfg ST 25 Aljzatkiegénylítő
1 rfg LF 1 Mélyalapozó
1 rfg SE 24 Gyorsesztrich
10 cm Parotherm 10 N+F válaszfal téglá
1 rfg SE 24 Gyorsesztrich
1 rfg LF 1 Mélyalapozó
1 rfg ST 25 Aljzatkiegénylítő
1 rfg Folyékonyfólia 1KS
1 rfg Murexin KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs
1 rfg fehér falcsempe