



- Anyaghasználat
- 1 riolittufa falazat, 10 cm mélyen Remmers KSE 500STE kőszilárdítóval impregnálva
 - 2 előregyártott lábazati betonelem, külön konzignáció alapján
 - 3 Erlus Linea tetőcserép
 - 4 monolit vasbeton falazat, szükség szerint utólag felcsiszolva
 - 5 kamillavirág mező
 - 6 méretezett fa tartószerkezet (fenyő), matt fényű lakkal felületkezeve
 - 7 Rheinzink kettős állókorcos fémlemez fedés.
 - 8 Mineral lélegző vékonyvakolat, fehér

- Nyílászárók
- 9 Egyedi, tölőr fa szerkezetű ablak, kétrétegű üvegezéssel, nyíló, helyszíni felmérés szerinti méretek alapján
 - 10 Egyedi, tölőr fa szerkezetű ablak, kétrétegű üvegezéssel, fix, helyszíni felmérés szerinti méretek alapján
 - 11 Holz Team, tölőr fa szerkezetű, kétszárnyú bejárati ajtó, kétrétegű üvegezéssel, két oldali oldalbevilágítóval
 - 12 Holz Team, tölőr fa szerkezetű bejárati kétszárnyú ajtó, kétrétegű üvegezéssel
 - 13 Leitz, fa szerkezetű, kültéri tolóajtó, egy tolószárnyal, kétrétegű üvegezéssel
 - 14 Egyedi, tölőr fa szerkezetű ablak, kétrétegű üvegezéssel, nyíló-bukó, helyszíni felmérés után, a meglévő ablak méreteit adoptálva
 - 15 Hörmann 875, alumínium szerkezetű, egy szárnyú, bejárati ajtó
 - 16 Hörmann, alumínium szerkezetű, kétszárnyú, bejárati ajtó

Rendezvényház
Déli homlokzat m1:100

