



Anyaghasználat

- 1 riolittufa falazat, 10 cm mélyen Remmers KSE 500STE kőszilárdítóval impregnálva
- 2 előregyártott lábazati betonelem, külön konszignáció alapján
- 3 Erlus Linea tetőcserép
- 4 monolit vasbeton falazat, szükség szerint utólag felcsiszolva
- 5 kamillavirág mező
- 6 méretezett fa tartószerkezet (fenyő), matt fényű lakkal felületkezeve
- 7 Rheinzink kettős állókorcos fémlemez fedés,
- 8 Mineral lélegző vékonyvakolat, fehér

Nyílászárók

- 9 Egyedi, tömör fa szerkezetű ablak, kétrétegű üvegezéssel, nyíló, helyszíni felmérés szerinti méretek alapján
- 10 Egyedi, tömör, fa szerkezetű ablak, kétrétegű üvegezéssel, fix, helyszíni felmérés szerinti méretek alapján
- 11 Holz Team, tömör fa szerkezetű, kétszárnyú bejárati ajtó, kétrétegű üvegezéssel, két oldali oldalbevilágítóval
- 12 Holz Team, tömör fa szerkezetű bejárati kétszárnyú ajtó, kétrétegű üvegezéssel
- 13 Leitz, fa szerkezetű, kültéri tolóajtó, egy tolószárnyal, kétrétegű üvegezéssel
- 14 Egyedi, tömör fa szerkezetű ablak, kétrétegű üvegezéssel, nyíló-bukó, helyszíni felmérés után, a meglévő ablak méreteit adoptálva
- 15 Hörmann 875, alumínium szerkezetű, egy szárnyú, bejárati ajtó
- 16 Hörmann, alumínium szerkezetű, kétszárnyú, bejárati ajtó

Klubbház  
Északi homlokzat m1:100

