



- R1 12rtg Mapefloor I 320 concept önterülő epoxi bevonat
- 12rtg homokszórás
- 12rtg Mapei Primer SN kétkomponensű epoxi alapozó réteg
- 1cm Mapei Planolit 315 aljatkégyenlítőréteg
- 5cm esztrich fűtőbeton
- 12rtg Austrotherm technológiai szigetelés
- 5.5cm Austrotherm padlófűtés rendszerlemez
- 5cm AT-N100 hőszigetelő lemez
- 12rtg Villás GV35 oxidbitumenes vízszigetelő lemez
- 10cm vasalt aljzatbeton
- 15cm tömörített kavics
- R2 1cm Zalakerámia kerámia burkolat
- 1cm Mapei Kerapoxy Adhesive kerámia ragasztó
- 1cm Mapei Planolit 315 aljatkégyenlítőréteg
- 5cm esztrich fűtőbeton
- 12rtg Austrotherm technológiai szigetelés
- 5.5cm Austrotherm padlófűtés rendszerlemez
- 5cm AT-N100 hőszigetelő lemez
- 12rtg Villás GV35 oxidbitumenes vízszigetelő lemez
- 10cm vasalt aljzatbeton
- 15cm tömörített kavics
- R3 2cm simított beton
- 5cm esztrich fűtőbeton
- 12rtg Austrotherm technológiai szigetelés
- 10cm AT-N100 hőszigetelő lemez
- 12rtg Villás GV35 oxidbitumenes vízszigetelő lemez
- 10cm vasalt aljzatbeton
- 15cm tömörített kavics
- T2 2cm Erlus Línea tetőcserép
- 2.5cm fenyő lécezés
- 2.5cm fenyő ellenlécezés
- 12cm Puren Plus PUR/PIR keményhab hőszigetelőtábla, párazáró fóliával kasírozva
- 2.5 cm deszkaburkolat, matt fehér festékkel kezelve
- 15cm szarufa
- B1 10cm dilatált beton burkolat
- 10cm tömörített kavics
- F1 60cm riolittufa falazat, 10 cm mélyen Remmers KSE 500STE kőszilárdítóval impregnálva
- 5cm Knauf Isoself hőszigetelő vakolat
- F2 40cm riolittufa falazat, 10 cm mélyen Remmers KSE 500STE kőszilárdítóval impregnálva
- 5cm Knauf Isoself hőszigetelő vakolat
- F3 3cm Knauf Isoself hőszigetelővakolat
- 60cm riolittufa falazat
- 3cm Knauf hőszigetelővakolat
- F5 1cm beltéri vékonyvakolat
- 10cm Multipor hőszigetelőelem, Multipor habarcsba ágyazva
- 30cm vasbeton falazat
- F6 30cm vasbeton falazat
- 50cm Multipor hőszigetelőelem, Multipor habarcsba ágyazva
- 1cm beltéri vékonyvakolat
- F7 1cm beltéri vékonyvakolat
- 5cm Multipor hőszigetelőelem, Multipor habarcsba ágyazva
- 30cm vasbeton falazat
- 12rtg Villás E-PV 4 F/K SBS modifikálású vízszigetelő lemez
- 12rtg Doerken Delta-Floraxx TOP geotextiliával kasírozott drénlemez
- 60cm kavics visszatöltés

Részletrajzok m1:10

