

<b>D9</b>		
folie de protectie de tip Tefond	1 strat	
termoizolatie XPS 200	150 mm	
hidroizolatie	1 strat	
grinda de fundare din beton armat	300/700 mm	
<b>D8</b>		
dalaj inierbat din elemente ceramice		
strat suport nisip		
strat de pietris		
umplutura de pamant		
<b>D7</b>		
tencuiala exterioara hidrofoba (pe baza de ciment)	15 mm	
termoizolatie XPS 200	150 mm	
hidroizolatie soclu - emisie bitum aditivat, bistrat	5 mm	
perete de beton armat	300 mm	
tencuiala interioara	15 mm	
<b>D6</b>		
placaj exterior din scanduri	50/300 mm	
sipci - distantieri orizontali - strat de ventilatie	50/70 mm	
contrasipci - distantieri verticali - strat de ventilatie	50/70 mm	
scanduri - distantieri orizontali - strat de ventilatie	70/150 mm	
termoizolatie din vata minerala	150 mm	
panou din lemn stratificat - lipit la 90 de grade	95 mm	
<b>D5</b>		
parasolare verticale din lemn	50/250 mm	
placaj exterior din scanduri	25/148 mm	
termoizolatie din vata minerala	150 mm	
cadru din lemn stratificat/lamelar	220/1200 mm	
termoizolatie din vata minerala	100 mm	
contrasipci	25 mm	
hidroizolatie	1 strat	
distantieri cu termoizolatie intre	50 mm	
grinzi pentru rigidizare longitudinala cu termoizolatie intre	300 mm	
bariera de vapori	1 strat	
finisare interioara din scanduri	150/25 mm	
<b>D4</b>		
invelitoare din lemn de brad in 2 straturi	46 mm	
sipci - strat de ventilatie	36/48 mm	
astereala din tabla cutata cu sectiune trapeziodala	25 mm	
sipci - strat de ventilatie	36/48 mm	
contrasipci	25 mm	
hidroizolatie (folie anticondens)	1 strat	
distantieri cu termoizolatie intre	50 mm	
grinzi pentru rigidizare longitudinala cu termoizolatie intre	300 mm	
bariera de vapori	1 strat	
distantieri cu termoizolatie intre	50 mm	
finisare interioara din scanduri	150/25 mm	
<b>D3</b>		
parchet industrial	28 mm	
strat de suport pardoseala placi fibrolemnoase	22 mm	
distantieri din lemn pe benzi de neopren cu fonoizolatie intre	48/73 mm	
panou din lemn stratificat - lipit in cruce	95 mm	
grinda din lemn stratificat/lamelar	200 / 400 mm	
tavan fals din gipscarton	30 mm	
<b>D2</b>		
strat de uzura beton sclivisit	3 cm	
sapa slab armata	5 cm	
folie de separatie	1 strat	
fonoizolatie	5 cm	
planseu beton armat	15 cm	
tencuiala	1 cm	
<b>D1</b>		
strat de uzura sapa armata	5 cm	
folie de separatie	1 strat	
planseu beton armat	15 cm	
gol tehnic		
folie de protectie termoizolatie	1 strat	
termoizolatie polistiren extrudat XPS 200	15 cm	
beton de egalizare	5 cm	
folie de separatie	1 strat	
strat de rupere a capilaritatii din pietris	15 cm	
umplutura		
pamant natural		

