

- R1**
- Fundermax MAX Exterior Panel
 - Fundermax MAX Exterior burkolat rögzítő rendszer
 - Firestone (B) EPDM vízszigetelés
 - ROCKWOOL Rockfall lejtésképző réteg
 - 20 cm ROCKWOOL Monrock MAX E hőszigetelés
 - Dörken Delta Dawi GP polietilén lég- és párazáró fólia
 - 20cm vasbeton tartószerkezet
 - RIGIPS álmennyezet rendszer

- R2**
- MAPEFLOOR SYSTEM 33 műganta ipari padló rendszer
 - 15 cm önterülő estrich aljzatkiegénylítő réteg
 - 10 cm aljzatbeton
 - polietilén fólia technológiai szigetelés
 - 12 cm ROCKWOOL Steprock ND lépésálló hőszigetelés
 - 3 rtg MAPEI PLYGLASS ELASTOFLEX S6 vízszigetelés
 - 10 cm vasalt aljzat
 - tömörített kavicsfeltöltés

- R3**
- Beton homlokzati panel betonlazúrral festve
 - PROFIX kölap rögzítő PF menetes fej GF tuskével
 - 20 cm ROCKWOOL Monrock MAX E hőszigetelés
 - 3 rtg MAPEI PLYGLASS ELASTOFLEX S6 vízszigetelés
 - 40 cm vasbeton tartószerkezet
 - tömörített kavicsfeltöltés

- R4**
- Fundermax MAX Exterior Panel
 - Fundermax MAX Exterior burkolat rögzítő rendszer
 - Firestone (B) EPDM vízszigetelés
 - 20 cm ROCKWOOL Monrock MAX E hőszigetelés
 - Dörken Delta Dawi GP polietilén lég- és párazáró fólia
 - 20cm vasbeton tartószerkezet
 - RIGIPS álmennyezet rendszer

- R5**
- Fundermax MAX Exterior Panel
 - Fundermax MAX Exterior burkolat rögzítő rendszer
 - Firestone (B) EPDM vízszigetelés
 - 25 cm ROCKWOOL Monrock MAX E hőszigetelés
 - Dörken Delta Dawi GP polietilén lég- és párazáró fólia
 - 20cm vasbeton tartószerkezet

- R6**
- 25 cm vasbeton tartószerkezet
 - 20 cm Rockwool Monrock MAX E kőzetgyapot hőszigetelés
 - 3 rtg MAPEI PLYGLASS ELASTOFLEX S6 vízszigetelés
 - Tömörített kavicsfeltöltés
 - Talajfeltöltés

- R7**
- Beltéri falfesték
 - Glett
 - vasbeton tartószerkezet

- R8**
- Négy rétegű hőszigetelt üveg
 - Borda nélküli üvegfal belső alumínium tartószerkezete

- R9**
- Krüllung Solonia Alumínium árnyékoló
 - Négy rétegű hőszigetelt üveg
 - Borda nélküli üvegfal belső alumínium tartószerkezete

- R10**
- MAPEFLOOR SYSTEM 33 műganta ipari padló rsz
 - 15 cm önterülő estrich aljzatkiegénylítő réteg
 - 10 cm aljzatbeton
 - polietilén fólia technológiai szigetelés
 - 12 cm ROCKWOOL Steprock ND lépésálló hőszig.
 - 3 rtg MAPEI PLYGLASS ELASTOFLEX S6 vízszig.
 - 20 cm vasbeton lemez
 - tömörített kavicsfeltöltés

- R11**
- 30 cm vasbeton tartószerkezet
 - 20 cm Rockwool Monrock MAX E kőzetgyapot hősz.
 - 3 rtg MAPEI PLYGLASS ELASTOFLEX S6 vízszig.
 - Tömörített kavicsfeltöltés
 - Talajfeltöltés

