



- R1**
- Fundermax MAX Exterior Panel
 - Fundermax MAX Exterior burkolat rögzítő rendszer
 - Firestone (B) EPDM vízszigetelés
 - ROCKWOOL Rockfall lejtésképző réteg
 - 20 cm ROCKWOOL Monrock MAX E hőszigetelés
 - Dörken Delta Dawi GP polietilén lég- és párazáró fólia
 - 20cm vasbeton tartószerkezet
 - RIGIPS álmennyezet rendszer
- R8**
- Négy rétegű hőszigetelt üveg
 - Borda nélküli üvegfal belső alumínium tartószerkezete
- R9**
- Krüllung Solonia Alumínium árnyékoló
 - Négy rétegű hőszigetelt üveg
 - Borda nélküli üvegfal belső alumínium tartószerkezete

- R2**
- MAPEFLOOR SYSTEM 33 műgyanta ipari padló rendszer
 - 15 cm önterülő estrich aljzatkiegénylítő réteg
 - 10 cm aljzatbeton
 - polietilén fólia technológiai szigetelés
 - 12 cm ROCKWOOL Steprock ND lépésálló hőszigetelés
 - 3 rgt MAPEI PLYGLASS ELASTOFLEX S6 vízszigetelés
 - 10 cm vasalt aljzat
 - tömörített kavicsfeltöltés
- R10**
- MAPEFLOOR SYSTEM 33 műgyanta ipari padló rendszer
 - 15 cm önterülő estrich aljzatkiegénylítő réteg
 - 10 cm aljzatbeton
 - polietilén fólia technológiai szigetelés
 - 12 cm ROCKWOOL Steprock ND lépésálló hőszigetelés
 - 3 rgt MAPEI PLYGLASS ELASTOFLEX S6 vízszigetelés
 - 20 cm vasbeton lemez
 - tömörített kavicsfeltöltés

- R4**
- Fundermax MAX Exterior Panel
 - Fundermax MAX Exterior burkolat rögzítő rendszer
 - Firestone (B) EPDM vízszigetelés
 - 20 cm ROCKWOOL Monrock MAX E hőszigetelés
 - Dörken Delta Dawi GP polietilén lég- és párazáró fólia
 - 20cm vasbeton tartószerkezet
 - RIGIPS álmennyezet rendszer
- R11**
- 30 cm vasbeton tartószerkezet
 - 20 cm Rockwool Monrock MAX E közetgyapot hőszigetelés
 - 3 rgt MAPEI POLYGLASS ELASTOFLEX S6 vízszigetelés
 - Tömörített kavicsfeltöltés
 - Talajfeltöltés

