

- R1**
 3 mm Sika Pulastic poliuretán fedőréteg
 7 mm elasztikus poliuretán réteg
 12 mm örölt gumi/poliuretán nyomáselosztó réteg
 19 mm építőlemez
 8,9 cm légrés (párnafák között a padlófűtés csövei)
 6 cm hőszigetelés
 50 cm monolit vasbeton lemezalap
 5 cm szigetelést védő betonajzat
 20 cm módifikált bitumenes vastaglemez talajvíz elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 10 cm vasalt aljzatbeton
 20 cm kavicssterítés
 termett talaj

- R2**
 1 rtg Sika Pulastic Multicoat fedőréteg
 2 rtg kétkomponensű poliuretán gyanta szigetelőréteg
 1 rtg örölt gumi nyomáselosztó réteg
 7 mm Sika Pulastic kétkomponensű poliuretán ragasztó réteg
 5 cm úsztatott aljzatbeton
 1 rtg PE technológiai fólia
 2,5 cm ásványi szálalás úsztatórétteg
 2,5 cm installációs réteg
 5 cm felbeton
 20 cm MF 200/D körüreges födémfalló

- R3**
 6 cm szárazságtűrő élő növényzet
 alacsony szervesanyag-tartalommal rendelkező ültetőközeg
 1 rtg 125 g/m² műanyag fátöl szűrőréteg
 2,5 cm DiaDrain újrahasonított polisztirol vízmegtartó és vízelvezető réteg
 1 rtg 4 mm vastagságú FLL-eljárással gyökérállónak minősített SBS módifikált bitumenes vastaglemez csapadék elleni szigetelés
 1 rtg üvegfátyol hordozórétteg SBS módifikált bitumenes vastaglemez csapadék elleni szigetelés
 20+ cm kőzetgyapot hőszigetelés és lejtést adó réteg
 1 rtg párazáró fólia
 13,5 cm Hoesch HP 135/310 trapézlemez
 HE A 200 és HE A 160 acélszelvényekből felépülő rácsos tartó

- R4**
 2 mm Sika Pulastic Solid Line öntött padlóburkolat
 5 cm úsztatott aljzatbeton
 1 rtg PE technológiai fólia
 2,5 cm ásványi szálalás úsztatórétteg
 2,5 cm installációs réteg
 5 cm felbeton
 20 cm MF 200/D körüreges födémfalló

- R5**
 2 mm Sika Pulastic Solid Line öntött padlóburkolat
 5 cm úsztatott aljzatbeton
 1 rtg PE technológiai fólia
 2,5 cm ásványi szálalás úsztatórétteg
 2,5 cm installációs réteg
 25 cm monolit vasbeton födém

- R6**
 2 mm Sika Pulastic Solid Line öntött padlóburkolat
 8 cm úsztatott aljzatbeton
 1 rtg PE technológiai fólia
 4,5 cm ásványi szálalás úsztatórétteg
 4,5 cm installációs réteg
 50 cm monolit vasbeton lemezalap
 5 cm szigetelést védő betonajzat
 20 cm módifikált bitumenes vastaglemez talajvíz elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 10 cm vasalt aljzatbeton
 20 cm kavicssterítés
 termett talaj

- R7**
 1 rtg Sika Pulastic Multicoat fedőréteg
 2 rtg kétkomponensű poliuretán gyanta szigetelőréteg
 1 rtg örölt gumi nyomáselosztó réteg
 7 mm Sika Pulastic kétkomponensű poliuretán ragasztó réteg
 8 cm úsztatott aljzatbeton
 1 rtg PE technológiai fólia
 4,5 cm ásványi szálalás úsztatórétteg
 4,5 cm installációs réteg
 5 cm szigetelést védő betonajzat
 20 cm módifikált bitumenes vastaglemez talajvíz elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 10 cm vasalt aljzatbeton
 20 cm kavicssterítés
 termett talaj

- R8**
 6 mm Trespa Meteor HPL homlokzatburkolat
 4 cm vízszintes homlokzatrögzítő borda
 8 cm légrés / homlokzatburkolat bordáinak távtartó profilja
 6 cm Z-profil 1,2 méterenként
 15 cm Ruukki 150/600/0,75 falkazetta RAL 9010 színben kihőszigetelve
 20 cm HE A 200 acél pillér védőháló

- R9**
 kavics szikkasztó
 10 cm XPS lábazati hőszigetelés
 1 rtg módifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 30 cm monolit vasbeton pincefal

- R10**
 földvízzátöltés
 20 cm szigetelést tartó zsalukő fal
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 2 rtg módifikált bitumenes vastaglemez talajvíz elleni szigetelés
 1 rtg szigetelést védő bitumenes vékonylemez
 30 cm monolit vasbeton pincefal

- R11**
 1 rtg Sika Pulastic Multicoat fedőréteg
 2 rtg kétkomponensű poliuretán gyanta szigetelőréteg
 1 rtg örölt gumi nyomáselosztó réteg
 7 mm Sika Pulastic kétkomponensű poliuretán ragasztó réteg
 5 cm úsztatott aljzatbeton
 1 rtg PE technológiai fólia
 2,5 cm ásványi szálalás úsztatórétteg
 2,5 cm installációs réteg
 5 cm felbeton
 20 cm MF 200/D körüreges födémfalló
 15 cm ásványi szálalás hőszigetelés
 homlokzatburkolat tartó váz 60 centiméterenként függeszte
 Trespa Meteor HPL homlokzatburkolat

- R12**
 5 cm előregyártott betonlap burkolat
 Ø2/5 mm szemcsenagyságú éles bazalt közüzalék ágyazó és szivárgó réteg
 1 rtg 125 g/m² műanyag fátöl szűrőréteg
 16 cm lépcsős ütközőhézagú XPS hőszigetelés kötésben fektetve
 1 rtg 4 mm vastagságú poliészter fátöl hordozórétteg
 módifikált bitumenes vastaglemez
 1 rtg 4 mm vastagságú üvegfátyol hordozórétteg
 módifikált bitumenes vastaglemez
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 4- cm kavicsbeton lejtést adó aljzat
 25 cm monolit vasbeton födémszerkezet

