

**R1 Tetőrétegrend 1 - beltér**

- Lexan Thermoclear Plus 25 mm üregkamrás polikarbonát lemez
- h = 20 cm C40 puhafából gyárilag ragasztó gerendarács
- 5 cm légrés
- vízzáróalátétólia
- 24 mm OSB lemez
- 15 cm ásványi szálás hőszigetelés
- párazáró fólia
- 4 cm szerelőréteg
- natúr fenyő deszkázat

**R2 Tetőrétegrend 2- kültér**

- Lexan Thermoclear Plus 25 mm üregkamrás polikarbonát lemez
- h = 20 cm C40 puhafából gyárilag ragasztó gerendarács
- Krüllung Horiso TX-GZ külső téri ellenhúzó natúrtextil árnyékolószerkezet

**R3 Általános fali rétegrend**

- 2 cm eternit burkolattőrehe RAL 9002 lécvázra ragasztva, a n g r a f fi bevoaal ellátva
- Sika Tack panel szálcement ragasztó rugalmas ragasztás
- 2/8 cm deszkaváz 50 cm-ként ragasztó eternit burkolat hátszerkezete
- nedvességzáró - páraáteresztő fólia
- 15 cm ásványi szálás hőszigetelés
- párazáró fólia
- 3 cm szerelőréteg
- 10 mm Natúr erdei fenyő rétegelt lemez akril alapú fedőlakkalkezelt ma

**R4 lábaza rétegrend**

- 2 cm eternit burkolattőrehe RAL 9002 lécvázra ragasztva, a n g r a f fi bevoaal ellátva
- Sika Tack panel szálcement ragasztó rugalmas ragasztás
- 2/8 cm deszkaváz 50 cm-ként ragasztó eternit burkolat hátszerkezete
- 1 réteg modifikált bitumenes lemez szigetelés öntapadósfelülettel mechanikai rögzítéssel 30cm magasságban
- 15 cm habüveg hőszigetelés külső réteg kérgesítve
- 3 cm szerelőréteg
- 10 mm Natúr erdei fenyő rétegelt lemez akril alapú fedőlakkalkezelt ma

**R5 vizesblokk fali rétegrend**

- 8 mm csempes burkolat
- csemperagasztó
- 1,25 cm Knauf impregnált gipszkarton építőlemez
- 1,25 cm Knauf építőlemez
- 50mm CW profil/30mm szálás szigetelés
- 1,5 cm Knauf gipszkarton építőlemez
- 10 mm Natúr erdei fenyő rétegelt lemez akril alapú fedőlakkalkezelt ma teljes felületen ragasztva Vizesblokk előtér oldalán

**R6 Beltéri padlórétegrend**

- Floor Gres, világos paszellszürke RAL 7030 ragasztó greslapburkolat
- 2 réteg üvegszövet háló ragasztóba ágyazva
- 10 cm Geocell habüveg hőszigetelés
- 1 réteg modifikált bitumenes lemez vízszigetelés lángolvasztva
- Előregyártó beton úszótest 30 cm vb. földem

**R7 Kültéri Padlórétegrend**

- WPC teraszburkolat (Relazzo) REHAU kapocsrendszerrel rögzítve
- 40/60mm műanyag párnafa 50 cm-ként
- Diadem SLH-42 teraszlábak támasztószerkezet 60cm-ként
- 1 réteg műanyagjaljavító cementbázisú bevonatszigetelés
- Előregyártó beton úszótest 30 cm vb. földem

