



8,55' 13,04' 23,74' 4,37' 1,70' 4,17' 6,47' 5,57' 3,14'

34,18' 30,11'

2,17'

4,50'

4,50'

4,50'

4,50'

4,50'

4,50'

4,50'

4,50'

4,50'

4,50'

4,50'

4,50'

1,90'

4,6'

5,19'

2,73'

2,51'

B

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

A

B

B

C

C

A

B

C

összekötő pergola  
acél tartón elhelyezett  
aluminum lamellákkal

Tomaterem  
szellőzőgép  
(180x180x64)

szellőzőgép függesztve  
fa szellemkerék  
gép alátámaszt  
a gépész biztosítja

E-104  
fűtő  
szobák

E-102  
Mosdó  
szobák

E-105  
fűtő  
szobák

E-103  
Különböző  
szobák

Fűtőcsövek (min: 15x60)  
földszint fölötti  
almenyезetben elhúzva

15 cm vb perem utólag rábetonozva,  
a vb. födémről kütűskézve (47,7 fm)

Szellőzőkürtő 1,0 m<sup>2</sup>

teherkötő acél fedlap  
lépcsóaloma  
beépítési ág

szellőzőgép "B"

szellőzőgép "A"

E-106  
szellőző gépház  
rajta

25 m-es medence légtér

Tanmedence légtér

Koracél korlát a méhszelpanelen  
keresztül az parapettfalra rögzítve

meglévő lépcső újra burkolva  
az alsó íves fokok kiegyenesítve  
középső növénytarokk elbontva

Meglévő korlát felújítva

Meglévő korlát kiegyenesítve felújítva, oszlopok

Meglévő lépcső  
átalakítandó része  
alágyamoltás után

Meglévő lépcső  
átalakítandó része  
alágyamoltás után

Meglévő korlát kiegyenesítve felújítva, oszlopok

Hibából bontandó rész

2,73' 2,51' 35,06' 37,41' 50,07' 2,40' 1,13' 8,80'