


Jelmagyarázat

	vasbeton szerkezet
	POROTHERM 38 N+F
	POROTHERM 10 lakáselválasztó fal
	POROTHERM 30 HS
	POROTHERM 10 válaszfal
	kisméretű téglafal

Megjegyzés
 A kivitelezés során a méreteket folyamatosan ellenőrizni kell!
 Az építész által tervezett szerkezetek (pl. gipszkarton válaszfalak) kivitelezését csak a felbontás után lehet megkezdni.
 A szerelt válaszfalak szerkezete: 2 x 1,25cm gipszkarton lap, CWT5 hg acél tartóváza.
 A vízbe helyezésbe kerülő gipszkarton lapok minden esetben impregnáltak (RBI).
 A konyhákban, fürdőszobákban és wc-kben izom víz elleni keret szigetelés készült (pl. GIMSEK DICHTFLEX) hajléktérbe.
 minimum 15 cm magasságú oldalfalakra kerül a víz elleni keret szigetelés.
 Az egyhelyű gépek aljzatborítását min. 10cm-es réteggel kell elvégezni.
 Az összes padlószigetelést készítsék el a hangszigetelés érdekében - fokozott biztonsággal kell eljárni.
 Folyamatos rögzítés, átfedésekkel.
 A káncsoknál a falakhoz a vízvezeték csatlakozást a csatlakozóval rögzítsék.
 Csak bizonyítottan igazolt I. o. minőségű szigetelőanyagokat használjanak.
 A kivitelezés során az egyes termékek vonatkozó alkalmazásleírásait közzé kell tenni.
 A tervező által meghatározott anyagoktól eltérni csak a beruházó és tervező előzetes jóváhagyásával lehet, de az előírt gyártási minőségű anyag nem építhető be.
 A gipszkarton falak helyi felületét pótolni kell (Beckars beton festék).
 A tartószerkezetek (pilérek, fatartók) védőréteggel (ÖZÖNTETŐ) szigetelést kell elvégezni (L41).
 A vasbeton szerkezetekre kerülő gipsz simított bázisréteget rögzíteni kell a falhoz, min. 16,0 cm-ként utólagos bevágással, min. a rétegvastagság 2/3-ig.
 A fal és padló csatlakozásánál 10 cm magas ragasztó gipsztörő lábazet készíten.
 A parkolóhelyeken végig a falra EPDM gumú lábazet kerül felszerelésre 20,0-60,0 cm magasság között.
 A parkolóhelyek való biztonságos közlekedését domborzati körülmények miatt, a gépjárművek mozgását érzékelő, fényjelző adó rendszerek segítik.



± 0,00m = 119,89 mBf.

Helyszín: Budapest, Pauler utca 15. 18 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ		Hrsz.: 7095
terv típus: Megvalósulási terv	megnevezés: -III. szintű alaprajz	lépték: M=1:50
rajtszám: E-1	dátum: 2014. 05. 14.	
megj.: OTP Ingatlan Zrt.	1051 Budapest, Nádor utca 21.	
tervező: ÉPÍTÉSZ Stúdió Kft	1025 Budapest, Szépvölgyi út 34. tel/fax: 335-1105	
vezető tervező: Kajdócsi Jenő E-1 13-0067/05	munkatársak: Sebestyén Enikő Thuróczy Zoltán Molnár Péter	
e-mail: kajdoci@online.hu honlap: www.kajdoci.hu		