



± 0.00m = 119.89 mBf.

- Jelmagyarázat
- vasbeton szerkezet
  - POROTHERM 38 N+F
  - POROTHERM lakáselválasztó fal
  - POROTHERM 30 HS
  - POROTHERM 10 válaszfal
  - kisméretű téglafal

Megjegyzés  
 A kivitelezés során a méreteket folyamatosan ellenőrizni kell!  
 Az építészeti terv a szerkezeti tervvel együtt készült (statika, gépészet, épületfizika, gépészet).  
 A kivitelezés során a szerkezeti terv (pl. gipszkarton válaszfal) kivitelezését csak a tartószerkezet elkészítése után lehet megkezdeni.  
 A szerkezeti válaszfal szerkezete: 2 x 1,25cm gipszkarton lap, CWT5 hg acél tartóvázzal.  
 A vízszintes felületű gipszkarton lapok minden esetben impregnáltak (RBI).  
 A konyhákban, fürdőszobákban és wc-kben a víz elvezetését a vízszintes csatlakozás (pl. GIMSEC DICHTFLEX) hajlított csatlakozással, minimum 15 cm magasságig oldalfalra kell helyezni. Zuhanyok mögött 2,0m-ig.  
 Az acéttartó padlószerveket készítsék el a hangszigetelés érdekében - fokozott biztonsággal kell eljárni.  
 Folyamatos rögzítés, átfedésekkel.  
 A tartószerkezetek anyagát a kivitelezés során a kivitelezési tervvel kell (Beckers beton festék).  
 Csak bizonyítottan igazolt I. o. minőségű anyagokat lehet alkalmazni.  
 A kivitelezés során az egyes termékek vonatkozó alkalmazásirányításait (műtáblákat) be kell tartani.  
 A tervezés által meghatározott anyagok eléri csak a beruházó és tervező elvárási követelményeivel, de az előírt gyártási minőségű anyag nem építhető be.  
 A gipszkarton felületű felületet előzni kell (Beckers beton festék).  
 A tartószerkezetek (pillérek, falazatok) védelmére öltöztetési szerkezetek kerülnek elhelyezésre (L41).  
 A vasbeton szerkezetre kerülő gipszkarton felületet rögzíteni kell 16,0 m2-ként utólagos bevágással, min. a rögzítésszélesség 2/3-ig.  
 A fal és padló csatlakozásánál 10 cm magas ragasztó gresztelét látni kell.  
 A parkolóban végig a falra EPDM gumu lábazatok kerül elhelyezésre 20,0-60,0 cm magasság között.  
 A parkolóban való biztonságos közlekedést domborzati tükörök ill. a gépjárművek mozgási irányát, fényjelző adó rendszerek segítik.

Hely: Budapest, Pauler utca 15. 18 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ		Hrsz.: 7095
terv típus: Megvalósulási terv	megnevezés: -II. szinti alaprajz	lépték: M=1:50
rajtszám: E-2	dátum: 2014. 05. 14.	
megj.: OTP Ingatlan Zrt.	1051 Budapest, Nádor utca 21.	
tervező: ÉPÍTÉSZ Stúdió Kft.	1025 Budapest, Szépvölgyi út 34. tel/fax: 335-1105	e-mail: kajdoci@online.hu honlap: www.kajdoci.hu
vezető tervező: Kajdóci Jenő E-1 13-0067/05	munkatársak:	Sebestyén Enikő Thuróczy Zoltán Molnár Péter