

**R1 - talajon fekvő padló (Fogadóépület)**

- 2 cm kerámia burkolat (15/60 Casagrande Padana
- 8 cm vasalt aljzat
- 25 cm extrudált hőszigetelés
- 5cm szőnyeg
- 1 rfg. PE fólia
- 20 cm kavcsagyazat
- Terméttalaj

**R2 - talajon fekvő pado (Gerendás-pince)**

- 4 cm andezt terméskő burkolat
- 5 cm homokagyazat
- 15 cm kavcsfelöltés
- terméttalaj

**R3 - földszint fölötti födém (Fogadóépület)**

- 2,2 cm gyálult deszkapárló
- 2,2 cm gyálult alátét 2/215 cm deszkázat (20/3,8)
- 0,5cm vastag POLIUREA csikkokkal usztrava
- 3 cm ásványgyapot az alátét deszkázat között
- 1 rfg. párazáró fólia
- 15 cm monolit vasbeton födémcsiszolat

**R4 - fagerendás födémek (Gerendás-pince)**

- 5 cm pallózat
- 20 cm fa gerendázat

**R5 - fagerendás födémek (Kaputorony)**

- 5 cm pallózat
- 20 cm fa gerendázat

**R6 - fal fölötti kőnjáráró (külső tér)**

- 5 cm pallózat 1 cm-es hézagartással rakva
- 20 cm fa gerendakonzolgerenda
- andezit kőfal lejtéssel a külső falsík felé

**R7 - fal fölötti kőnjáráró (belső tér)**

- 5 cm pallózat
- 1 rfg. párazáró fólia
- 20 cm fa gerendakonzolgerenda gerendák között
- ásványgyapot hőszigetelés
- andezit kőfal

**R8 - Kapuajtóvály vasbeton födém**

- 5 cm pallózat 1 cm-es hézagartással rakva
- 5 cm gyálult alátét 3/15 cm pallózat 60 cm-ként,
- 1 rfg. kent vízszigetelés
- 20cm monolit vasbeton lemez
- 2,5cm kaváz
- 2,2 cm gyálult deszkázat 1cm-es hézagartással

**R10 - fal (Fogadóépület udvartal fal - üvegezés)**

- 15/15cm fa oszlop 60 cm tengelyárvával
- 7,5 cm kétfélegű hőszigetelő üvegezésű fa nyílászáró

**R11 - fal (Fogadóépület udvartal fal - tömör felület)**

- 1 rfg. DÖRKEN lemez (terep szintig)
- 1 rfg. keltőfűtés (terep szintig)
- 15 cm vfg. vasbeton fal
- 7,5 cm fa tartóváz, közte ásványgyapot hőszigetelés
- 1 rfg. párazáró fólia
- 2,2 cm WIEHAG burkolat vagy gyálult fa burkolat

**R12 - fal (külső kőfal fogadóépületnél)**

- 130 cm andezit kőfal
- 5 cm dilatációs hézag, extrudált hőszigetelés
- 25 cm légtálat P-PORTHERM
- 1,5 cm belső oldali vakolat

**R13 - fal (külső kőfal fogadóépületnél)**

- 5 cm pallóborítás (5/15)
- 15/15cm tartóváz, kösötte ásványgyapot hőszigetelés
- 1 rfg. párazáró fólia
- 2,6cm WIEHAG panel vagy belső oldali gyálult deszkázat

**R14 - fal (Gerendás pince)**

- 120-160 cm andezit kőfal

**R15 - Tűmfal**

- 30 cm andezit terméskő burkolat
- 30 cm vizzáró, monolit, vasbeton tűmfal
- 1 rfg. kent vízszigetelés
- 40 cm kavcs szivárgó
- 1 rfg. tömörített földvisztaölés

**R16 - fal (Fogadóépület külső fal - tak-szar. tárolónál)**

- 1 rfg. DÖRKEN lemez (terep szintig)
- 1 rfg. kent vízszigetelés (terep szintig)
- 1 rfg. keltőfűtés (terep szintig)
- 15-25 cm vfg. vasbeton fal
- 7,5 cm fa tartóváz, közte ásványgyapot hőszigetelés
- 1 rfg. párazáró fólia
- 2,5cm 2 rfg. gipszkarton burkolat
- diszperziós festés

**R17 - Tűmfal**

- 30 cm andezit terméskő burkolat
- 30 cm vizzáró, monolit, vasbeton tűmfal
- 1 rfg. kent vízszigetelés
- 40 cm kavcs szivárgó
- 1 rfg. tömörített földvisztaölés

**R20 - Hőszigetelt taló**

- ketűs szegezett kőpala fedés
- 1 rfg. tetőfólia
- 3,8 cm gyálult alátét deszkázat (20/3,8)
- 5 cm 5/6 ellenék, átszellőző réteg
- 1 rfg. tetőfólia
- 22 cm 20/22cm szauzat, közte
- 16 cm ROCKWOOL DELTAROCK PLUS ásványgyapot hőszigetelés
- 1 rfg. párazáró fólia
- 2,2cm WIEHAG panel vagy gyálult, nűfederes deszkaborítás

**R21 - Hőszigetelt taló 1.**

- ketűs szegezett kőpala fedés
- 1 rfg. tetőfólia
- 3,8 cm gyálult alátét deszkázat (20/3,8)
- 15/15cm szauzat, közte
- 2,2 cm gyálult, nűfederes deszkaborítat

**R22 - Hőszigetelt taló 2.**

- ketűs szegezett kőpala fedés
- 1 rfg. tetőfólia
- 3,8 cm gyálult alátét deszkázat (20/3,8)
- 20/20cm szauzat

**B-B METSZET**

