

**R1 - talajon fekvő padló (Fogadóépület)**

- 2 cm kerámia burkolat (15/60 Casalgrande Padana)
- AMAZZONIA Dragon Green vagy ezzel egyenértékű - mrigyánia
- 8 cm vastag aljzat
- 10 cm extrudált hőszigetelés
- 25 cm vízszigetelő lemez, 2 rétegű vasalással
- 5cm szerelőbeton
- 1 rfg. PE fólia
- kavicsagyazat
- 20 cm Terméittalaj

**R2 - talajon fekvő padló (Gerendás-pince)**

- 4 cm andeztt terméskő burkolat
- 5 cm homokágyazat
- 15 cm kavicsfelöltés
- terméittalaj

**R3 - földszinti fölötti födém (Fogadóépület)**

- 2,2 cm gyálult deszkapárló
- 2,2 cm gyálult alátét 2,2/15 cm deszkázat 60 cm-ként,
- 0,5cm vastag POLIQUAM csikkokai szivattva
- 3 cm ásványgyapot az alátét deszkázat között
- 1 rfg. párazáró fólia
- 15 cm monolit vasbeton födémszerkezet

**R4 - fagerendás födémek (Gerendás-pince)**

- 5 cm pallózat
- 20 cm fa gerendázat

**R5 - fagerendás födémek (Kaputorony)**

- 5 cm pallózat
- 20 cm fa gerendázat

**R6 - fal fölötti kőnjáráró (külső tér)**

- 5 cm pallózat 1 cm-es hézagartással rakva
- 20 cm fa gerendakonzolgerenda
- andeztt kőfal lejtéssel a külső falik felé

**R7 - fal fölötti kőnjáráró (belső tér)**

- 5 cm pallózat
- 1 rfg. párazáró fólia
- 20 cm fa gerendakonzolgerenda gerendák között
- ásványgyapot hőszigetelés
- andeztt kőfal

**R8 - kapupálmány vasbeton födém**

- 5 cm pallózat 1 cm-es hézagartással rakva
- 5 cm gyálult alátét 3/15 cm pallózat 60 cm-ként,
- 1 rfg. kerti vízszigetelés
- 2,0cm monolit vasbeton lemez
- 2,5cm kaváz
- 2,2 cm gyálult deszkázat 1 cm-es hézagartással

**R10 - fal (Fogadóépület udvart fala - üvegezés)**

- 15/15cm fa oszlop 60 cm tengelyárvával
- 7,5 cm kétrétegű hőszigetelő üvegezésű fa nyílászáró

**R11 - fal (Fogadóépület udvart fala - tömör felület)**

- 1 rfg. DÖRKEN lemez (terep szintig)
- 1 rfg. kerti vízszigetelés (terep szintig)
- 15 cm víg. vasbeton fal
- 7,5 cm fa tartóváz, közte ásványgyapot hőszigetelés
- 2,2 cm WIEHAG burkolat vagy gyálult fa burkolat

**R12 - fal (külső kőfal fogadóépületnél)**

- 130 cm andeztt kőfal
- 5 cm oldalsócs hézag, extrudált hőszigetelés
- 25 cm légtároló PÖRTHERM
- 1,5 cm belső oldali vakolat

**R13 - fal (külső kőfal fogadóépületnél)**

- 5 cm pallóborítás (5/15)
- 15/15cm tartóváz, köztötte ásványgyapot hőszigetelés
- 1 rfg. párazáró fólia
- 2,6cm WIEHAG paneli vagy belső oldali gyálult deszkázat

**R14 - fal (Gerendás pince)**

- 120-160 cm andeztt kőfal

**R15 - Tümfal**

- 30 cm andeztt terméskő burkolat
- 30 cm vízszáró, monolit, vasbeton tümfal
- 1 rfg. kerti vízszigetelés
- 40 cm kavics szivárgó
- 1 rfg. tömönített földvízszigetelés

**R16 - fal (Fogadóépület külső fala - takszar. tárolónál)**

- 1 rfg. DÖRKEN lemez (terep szintig)
- 1 rfg. kerti vízszigetelés (terep szintig)
- 1 rfg. keltöltés (terep szintig)
- 15-25 cm víg. vasbeton fal
- 7,5 cm fa tartóváz, közte ásványgyapot hőszigetelés
- 1 rfg. párazáró fólia
- 2,5cm 2 rfg. gipszkarton burkolat
- diszperziós festés

**R17 - Tümfal**

- 30 cm andeztt terméskő burkolat
- 30 cm vízszáró, monolit, vasbeton tümfal
- 1 rfg. kerti vízszigetelés
- 40 cm kavics szivárgó
- 1 rfg. tömönített földvízszigetelés

**R20 - Hőszigetelt tető**

- keletés szegezett kópala fedés
- 1 rfg. tetőfólia
- 3,8 cm gyálult alátét deszkázat (20/3,8)
- 5 cm 5/6 ellenéc, átszellőző réteg
- 1 rfg. tetőfólia
- 22 cm 20/22cm szauzat, közte
- 16 cm ROCKWOOL DELTAROCK PLUS ásványgyapot hőszigetelés
- 1 rfg. párazáró fólia
- 2,2cm WIEHAG paneli vagy gyálult, nulfedéres deszkaborítás

**R21 - Hőszigeteltlen tető 1.**

- kettes szegezett kópala fedés
- 1 rfg. tetőfólia
- 3,8 cm gyálult alátét deszkázat (20/3,8)
- 15/15cm szauzat, közte
- 2,2 cm gyálult, nulfedéres deszkaborítást

**R22 - Hőszigeteltlen tető 2.**

- kettes szegezett kópala fedés
- 1 rfg. tetőfólia
- 3,8 cm gyálult alátét deszkázat (20/3,8)
- 20/20cm szauzat

