



RÉTEGRENDEK

<p>P1. - Ragasztott kerámia lapburkolat / laminált parketta + ipari filc rugalmas elválasztó alátét réteg / önterülő műgyanta burkolat</p> <p>* - Használati víz elleni szigetelés: MUREXIN 1KS folyékonyfólia hajlateralító szalaggal</p> <p>- BAUMIT Estrich aljzat simítva</p> <p>- PE fólia technológiai szigetelés széleken felhajtva</p> <p>- AUSTROTHERM AT-N100 hősziget.</p> <p>- BAUDER PVE PV 200 S4</p> <p>SBS mod. bitumenes lemez talajnedvesség elleni szig. teljes felületen lángolvastással</p> <p>hegesztve, 4 mm</p> <p>- BAUDER Burkolit V hideg bitumennáz kiegészítés</p> <p>- Vasalt aljzatbeton simítva</p> <p>- PE fólia elválasztó réteg</p> <p>- Tömörített kavicságyazat</p> <p>- Földfeltöltés rétegesen tömörítve</p> <p>- Termelt talaj</p>	<p>P3. - Ragasztott kerámia lapburkolat / laminált parketta + ipari filc rugalmas elválasztó alátét réteg</p> <p>* - Használati víz elleni szigetelés: MUREXIN 1KS folyékonyfólia hajlateralító szalaggal</p> <p>- BAUMIT Estrich aljzat simítva</p> <p>- PE fólia technológiai szigetelés széleken felhajtva</p> <p>- AUSTROTHERM AT-L2 lépéshangszigetelés</p> <p>- AUSTROTHERM AT-N100 hősziget.</p> <p>- Monolit vasbeton födémlemez</p> <p>- Glettel, festett mennyezetfelület</p> <p>- Légrés</p> <p>- KNAUF gipszkarton álmennyezet</p>	<p>P5. - LEIER CLASSIC-LINE finomszemcsés kerti járólappal szürke natúr felülettel (40x40x3,8 cm)</p> <p>- Tört homokos kavics (0-4 mm)</p> <p>- Gyázzó réteg vibrálva</p> <p>- Tömörített kavicsfeltöltés ágyazó, szűrő- és fagyvédő réteg (16-32 mm)</p> <p>- Termelt talaj</p>	<p>T2. - Mosott kavics leterhelő réteg (16-32 mm)</p> <p>- Typar Pro125 műanyagfátyol elválasztó réteg, 10 cm átfedésekkel</p> <p>- RHEINZINK kettős állókörös fémlemez fedés</p> <p>- BAUDER KARAT polimerbitumenes lemez csapadékvíz elleni szig. teljes felületen lángolvastással</p> <p>- BAUDER TEC KSA elasztomerbitumenes hűdigen öntapadó lemez, 3 mm</p> <p>- AUSTROTHERM AT-N100 LK 2,5 %-os mezőjelésű hőszigetelés</p> <p>- AUSTROTHERM GRAFIT100 hősziget.</p> <p>- BAUDER Super AL-E SBS mod. bitumenes lemez párazáró réteg, ideiglenes szig., 3,5 mm</p> <p>- BAUDER Burkolit V hideg bitumennáz kiegészítés</p> <p>- Monolit vasbeton födémlemez</p> <p>- T1^A- ROCKWOOL FIXROCK FB1 fekete üvegfátyollal kaszirozott közetgyapot lemez hőszig.</p> <p>- Légrés</p> <p>- RULON Panelized Linear kültéri fa álmennyezet hőhídmentesített alu. tartószerkezettel rögzítve</p> <p>- Glettel, festett mennyezetfelület</p>	<p>T3. - RHEINZINK kettős állókörös fémlemez fedés</p> <p>- RHEINZINK VAPOZINC szellőző alátétzónyog</p> <p>- OSB építőlemez fémlemez fedés alzata</p> <p>- Facsomag lejtésben, közötté</p> <p>- AUSTROTHERM AT-N100 hősziget.</p> <p>- Monolit vasbeton födémlemez</p> <p>- ROCKWOOL FIXROCK FB1 fekete üvegfátyollal kaszirozott közetgyapot lemez hőszig.</p> <p>- Légrés</p> <p>- RULON Panelized Linear kültéri fa álmennyezet hőhídmentesített alu. tartószerkezettel rögzítve</p>	<p>F1. - Glettel, festett falfelület</p> <p>- Belső oldali vakolat</p> <p>- POROTHERM 30 Klíma falazat</p> <p>- POROTHERM TM hőszigetelő falazathabarcossal falazva</p> <p>- ROCKWOOL FIXROCK FB1 fekete üvegfátyollal kaszirozott közetgyapot lemez hőszig.</p> <p>- HOESCH Sliding Plus fém szerelt homlokzatburkolat hőhídmentesített alu. tartószerkezettel rögzítve (2,5 cm légréssel)</p>	<p>F2. - Glettel, festett falfelület</p> <p>- Belső oldali vakolat</p> <p>- POROTHERM 30 Klíma falazat</p> <p>- POROTHERM TM hőszigetelő falazathabarcossal falazva</p> <p>- ROCKWOOL FIXROCK FB1 fekete üvegfátyollal kaszirozott közetgyapot lemez hőszig.</p> <p>- Légrés</p> <p>- RULON Panelized Linear kültéri fa álmennyezet hőhídmentesített alu. tartószerkezettel rögzítve</p>
---	---	--	--	---	--	---