



vízáró vasbeton konzol (C30/37) anyagában fehérre színezett

Valsir Rainplus vákumos vízelvezető rendszer lefolyófej

Valsir Rainplus vákumos vízelvezető rendszer ágvezeték 40 mm

szerelt, anyagában fehérre színezett beton burkolat

szerelt burkolat rögzítése méretezett dübeeléssel

Valsir Rainplus vákumos vízelvezető rendszer gyűjtővezeték 120 mm

csepegtető víz- és tápanyagellátó rendszer

Elmich VersiWall GP zöldhomlokzati moduláris ültetőelem

növényzet kertészeti terv alapján

aluminium U tartóprofil

Purenit 550MD hőszigetelés

Schüco függőnyfal tartóborda rögzítőelem (fix)

Beton konzol pontszerű visszakötése Schöck elemmel statikus tervek alapján

geotermikus mennyezethűtési rendszer gépészeti kiviteli tervek szerint

csepegtető víz- és tápanyagellátó rendszer

Elmich VersiWall GP zöldhomlokzati moduláris ültetőelem

növényzet kertészeti terv alapján

aluminium U tartóprofil

Purenit 550MD hőszigetelés

szerelt burkolat rögzítése méretezett dübeeléssel

vízátvezető nyílás méterenként kialakítva

geotermikus mennyezethűtési rendszer gépészeti kiviteli tervek szerint

Schüco FWS 35 PD homlokzati függőnyfal rendszer fehér színben

Schüco függőnyfal tartóborda rögzítőelem (fix)

vízáró vasbeton konzol (C30/37) anyagában fehérre színezett

neoprén támasz a vízszintes elmozdulás kiküszöbölésére (a monolit betonszerkezethez rögzítve)

szerelt, anyagában fehérre színezett beton burkolat

Sikaplan SGmA 18 PVC vízszigetelő lemez vízhatlanul a függőnyfalbordához rögzítve

3 rétegű (4-18-4-18-6) Low-e bevonatos üvegezés

R5 Rétegrend

- 1 cm Zalakerámia lapburkolat
- 0,5 cm Baumacal Basic kerámia lapragasztó
- 1 rfg Mapei Mapegum WPS kenhető vízszigetelés
- 1 rfg Rigips Vario glettelés
- 43 cm Thermomass maghőszigetelt vasbeton falszerkezet
- 16 cm Elmich VersiWall GP zöldhomlokzat

R1 Rétegrend

- 1 cm Zalakerámia lapburkolat
- 0,5 cm Baumacal Basic kerámia lapragasztó
- 8,5 cm Kibetonozott teherhordó trapézlemez (T62)
- 30 cm Álpadló tartólábak / gépészeti vezetékek
- 1 rfg Mapei Mapegum WPS kenhető vízszigetelés vált.
- Műgyanta lejtésképzés 2%
- 40 cm Monolit vasbeton lemezalap C30/37
- 1 rfg PE fólia technológiai szigetelés
- 15 cm Austrotherm AT-N200 hőszigetelés
- 1 rfg Sikaplan WP1100-15 HL vízszigetelő lemez
- 10 cm Monolit vasbeton aljzati lemez
- 5 cm Szerelőbeton
- Talaj

R3 Rétegrend

- 40 cm Termőközeg
- 1 rfg kasírozott geotextil fólia
- 6 cm Austrotherm Oázis vízmegtartó réteg
- 1,8 mm Sikaplan SGmA 18 PVC vízszigetelő lemez
- 1 rfg Göznyomás kiegyenlítő, alátét - elválasztó polipropilén filc réteg
- 18 cm Austrotherm Grafit 150 hőszigetelés
- 1 rfg Dörken Delta Reflex párazáró fólia
- 30 cm Feszített monolit vasbeton födém (C30/37)
- 1 cm Baumit Ratio Slim belső vékonyvakolat
- 1 rfg Diszperzit beltéri alapozó
- 2 rfg Héra Prémium fehér belső falfesték

R4 Rétegrend

- 10-15 cm Anyagában fehérre színezett mon. vb. konzol
- 1,8 mm Sikaplan SGmA 18 PVC vízszigetelő lemez
- 1 rfg Göznyomás kiegyenlítő, alátét - elválasztó polipropilén filc réteg
- 18 cm Austrotherm Grafit 150 hőszigetelés
- 1 rfg Dörken Delta Reflex párazáró fólia
- 30 cm Feszített monolit vasbeton födém (C30/37)
- 1 cm Baumit Ratio Slim belső vékonyvakolat
- 1 rfg Diszperzit beltéri alapozó
- 2 rfg Héra Prémium fehér belső falfesték

R2 Rétegrend

- 8 cm Tölgyfa hajópadló rendszer
- 32 cm Álpadló tartólábak / gépészeti vezetékek
- 40 cm Monolit vasbeton lemezalap C30/37
- 1 rfg PE fólia technológiai szigetelés
- 15 cm Austrotherm AT-N200 hőszigetelés
- 1 rfg Sikaplan WP1100-15 HL vízszigetelő lemez
- 10 cm Monolit vasbeton aljzati lemez
- 5 cm Szerelőbeton
- Talaj

csepegtető víz- és tápanyagellátó rendszer

aluminium U tartóprofil

növényzet kertészeti terv alapján

Elmich VersiWall GP zöldhomlokzati moduláris ültetőelem

-0,40

-0,80

-0,95

-1,10

T62 teherhordó trapézlemez külön elemenként kibetonozva, így utólagosan külön is kiemelhetőek max szélesség: 996 mm

kenhető használati víz elleni szigetelés

Knauf Integral bontható álpadló rendszer állítható tartólábak

műgyanta lejtésképzés 0,3-5 cm 2% lejtésben

+0,00

-0,02

-0,10

-0,40

-0,80

-0,95

-1,05

-1,10

felületkezelt tölgyfa hajópadló

Knauf Integral bontható álpadló rendszer állítható tartólábak

-0,08

-0,40

-0,80

-0,95

-1,05

-1,10

felületkezelt tölgyfa hajópadló

75 x 100 mm -es folyóka

geotextil fólia

Austrotherm XPS TOP P hőszigetelés

-0,02

-0,05

-0,32

-0,80

-0,95

-1,05

-1,10

Schüco függőnyfal tartóborda rögzítőelem (csúszó kapcsolat)

Schüco FWS 35 PD homlokzati függőnyfal rendszer fehér színben

felületkezelt párnafa

felületkezelt tölgyfa hajópadló

tömörített kavicságyazat

-0,32

-0,80

-0,95

-1,05

-1,10