



R-T-03 | LIFTAKNA LAPOSTETŐ

- 5 cm d = 16-32 mm gömbölyűszemű frakcionált mosott kavics leterhelő réteg
- 1 rtg 125 g/m² felületmögű műanyag fátyol szűrőréteg
- 1 rtg 1,2 mm vastag lágyított PVC csapadékvíz elleni szigetelés
- 1 rtg aljzatkiegyenlítő, elválasztó filc, 15 cm-es átlapolásokkal
- 2,2 cm OSB lap a vízszigetelés aljzataként
- 2-10 cm keresztirányú pallóváz átszellőztető réteg
- 20 cm Thermofloc hőszigetelés / Steico SJ-45 fa távtartók
- 1 rtg Dörken GP párazáró fólia
- 15 cm vasbeton födémszerkezet

R-F-02 | LIFTAKNA HOMLOKZATI VÉGFALA

- 1 rtg drénlemez szivárgó
- 12 cm szigetelést tartó kisméretű téglafal
- 1 cm faldörzsölés
- 1 rtg ipari filc felületkiegyenlítés
- 1,5 mm PVC talajvíz elleni szigetelés
- 1 rtg szigetelést védő félkemény PVC fólia
- 3 cm háttámasztó habarcs
- 15 cm vasbeton aknafal

R-F-03 | LIFTAKNA FAL

- 1 rtg drénlemez szivárgó
- 12 cm szigetelést tartó kisméretű téglafal
- 1 cm faldörzsölés
- 1 rtg ipari filc felületkiegyenlítés
- 1,5 mm PVC talajvíz elleni szigetelés
- 1 rtg szigetelést védő félkemény PVC fólia
- 3 cm háttámasztó habarcs
- 15 cm vasbeton aknafal

