+ 120,60
OSB deszkázat
korrozióálló alumínium attika
lefedés lejtésben
rögzítő szegély
3 cm IVANKA homlokzati
látszóbeton kéregpanel
15 cm kőzetgyapot hőszigetelés
TR-01
F-11
80 cm kavicságy
távtartó konzol T
sínek rögzítésére
önmetsző csavar
csavarozás hőhídmegszakító alátéttel
függőleges rögzítő elem
L acél, árnyékoló függesztésére
SkyFrame-Sun rejtett árnyékoló
gyárilag hőszigetelő tokban
kiegészítő attika hőszigetelés
EPDM fólia tolóajtó
tokszerkezetehez rögzítve
perforált lemez rovarháló átszellőző
légrés előtt
belső oldali lég és
párazáró tömítés
+ 124,10
30 mm kettős üvegezésű szigetelő üveg
árnyékoló lamella
F-02
ÖLTÖZŐ ELŐTÉR
SkyFrame rejtett tokos
beépített tolóajtó
árnyékoló sinhuzal alsó rögzítése
függőleges függönyfal
csatlakozásokhoz rögzítve
SkyFrame rendszerelem
csatorna rozsdamentes acél
fedéllel
2 cm Thermowood borovi
fenyő járólap, párnafákon bazaltzúzalékban
TR-03
PR-04
rugalmas szilikon kitt tömítés
1,2 X 0,6 m Agrob Buchtal
csúszásgátló kerámiaburkolat
belső oldali öntapadó párazáró fólia
+ 120,60
EPDM fólia tolóajtó profilba pattintva, 10 cm
rátakarással csapadék
ell. szig.-re
kellősített felületen, bitumenes
csapadékvíz elleni szigetelés
mechanikai rögzítése
L acéllal
+ 120,20
ELŐCSARNOK
kibetonozott acél pillér
+ 119,25

TR 02
felülvilágító üvegtető
vízszintes osztóborda
50x50x5 L acél rögzítőelem
+ 124,10
belső oldali lég és
párazáró fólia
talajnedvesség elleni bitumenes
szigetelés mechanikailag rögzítve
porszórt alumínium
takarólemez
EPDM fólia nyílászáróhoz
rögzítve
műanyag fátyol szűrő
és elválasztóréteg
polimerbeton folyóka
8 mm biztonsági üveg, korlát
1 m magasságban
korrozióálló acél tartóelem 1m-ként
folyóka szakaszosan
alátámasztva
35 cm vasbeton földdel érintkező falazat
tartószerkezeti tervek szerint
F 01
fúzolás
+ 119,50
előregyártott finombeton kapaszkodóelem
utólagosan behelyezve zsaluból kirekesztett
fészekbe szükség esetén ut. betonjavítással
KEIM-Concrete Lasur, belső oldali homogenizáló
beton lazúr felületkezés és impregnálás
2 rtg. talajnedvesség elleni módosított
bitumenes szigetelés kellősített felületen
földvisszatöltés
U 260 ferde sík acél lépcső pofagerenda
nagy kopásállóságú szilikon kitt
3 cm csúszásgátló printelésel
ellátott edzett üveg 3-3-rtg.
PVB fóliával laminálva, L konzolra
ültetve gumialátéten
+ 118,50
rugalmas gumi alátét
L 40x40x5 rozsdamentes acél
hegesztettésel rögzítve
kőtévaszátítás
tartósan rugalmas poliuretán kitt tömítés
Agrob Buchtal kopásálló lapburkolat
cementkötésű fúgázó habarccsal
PR 06
+ 116,70
HEGLER tavirózsa vezeték sűrű alakú
keresztmetszettel, 3% lejtéssel, a cső teljes
felületét egy rétegben szárítólyoccal körbebourkolva
kavicságy Ø 16/64 mm szemmegoszlású kavicsból,
legalább 40x40 cm keresztmetszettel, 125 g/m2
felülettömegű polipropilén fátyollal körbebourkolva
legalább 8 cm legkisebb vastagságú lejtést adó beton
aljzat a csúszógá vezetékek alatt