

- R1**
- Belső
 - Festés
 - Glettelés
 - YTONG SILKA HML 100 NF válaszfal téglá
 - BRAMACH MEMBRAN 25 betű oldal párazáró fólia
 - ROCKWOOL FRONTROCK kőzetgyapot hőszigetelő lemez
 - RIGIPS gipszroszkop (1,5cm)
 - U300 -as melegen hengerelt horganyzott acél szelvény
 - Légrés/járőrfelet
 - U300 -as melegen hengerelt horganyzott acél szelvény
 - 40/40 zártszelvény + HTB UCP 210 átló csapagy
 - MEVACO Expandált lemez Rombusz (EN AW-1050 H24)
 - Külső
- 2 rtg.
1 rtg.
10 cm
10 cm
20 cm
1 rtg.
10 cm
70 cm
10 cm
4,0 cm
1,4 cm

- R2**
- Belső
 - Festés
 - Glettelés
 - YTONG SILKA HML 100 NF válaszfal téglá
 - ROCKWOOL FRONTROCK kőzetgyapot hőszigetelő lemez
 - Látószal beton C25/30
 - E-G 4 F/K Extra SBS módifikált bitumenes vízszig. lemez
 - Masterplast TERRAPLAST PLUS 58 Diagonal zivárgó
 - Üvegátval Szűrőréteg (kaszirova a drain lemezhez)
 - Kavics feltöltés
 - Üvegátval Szűrőréteg
 - Feketés
- 2 rtg.
1 rtg.
10 cm
20 cm
20 cm
1 rtg.
1 rtg.
1 rtg.
80 cm
1 rtg.

- R3**
- Belső
 - Festés
 - Glettelés
 - YTONG SILKA HML 100 NF válaszfal téglá
 - BRAMACH MEMBRAN 25 betű oldal párazáró fólia
 - ROCKWOOL FRONTROCK kőzetgyapot hőszigetelő lemez
 - RIGIPS gipszroszkop (1,5cm)
 - Külső
- 2 rtg.
1 rtg.
10 cm
10 cm
20 cm
1 rtg.
1 rtg.

- D1** -Bádóg elfezés, Antracit színen (RAL 7016) kiterített szélesség 1053mm
- D2** -U 300-as melegen hengerelt horganyzott acél vízszintes 4x függőleges főtartók, csavarozott kapcsolókkal (max12 m)
- D3** -MEVACO Expandált beton Rombusz (EN AW-1050 H2-4) 3000x500 mm
- D4** -Bádóg arccsalatorta, 80cm-ként csatlakoztatás, kiterített szélesség 1053mm
- D5** -U 200-as melegen hengerelt horganyzott acél vízszintes tartók, csavarozott kapcsolókkal (max 12 m)
- D6** -Edzett üveg bevezető, 1350x4500 max táblaméret
- D7** -Bádóg elfezés, Antracit színen (RAL 7016) kiterített szélesség 2895mm
- D8** -SCHÖCO AS 50 vízszintes bejelző ajtó Antracit színen (RAL 7016)
- D9** -225/30 Látszóbeton főfal szerkezet
- D10** -Függőleges látszóbeton falazat
- D11** -Rámpa MEVACO Nemesszál Strukturálemes (RSB 10-30) v=2 cm
- D12** -BRAMACH MEMBRAN 25 betű oldal párazáró fólia
- D13** -YTONG SILKA HML 100 NF válaszfal téglá
- D14** -Horganyzott Acél háromsoros védőkorlát
- D15** -Térfeltöltés MEVACO Nemesszál Strukturálemes (RSB 10-30) v=2 cm
- D16** -Hárgelyűtöltés GSKB Szűrt függőleges aszfalt, 1600kg, RAL 7035
- D17** -Feketés keményített beton jérv

