

- 01 -Bádóg ellemezés, Antracit színben (RAL 7016) kiterített szélesség 125mm
- 02 -U 300-as mélyen hengerezett horganyzott acél vízszintes és függőleges tartók, csavarozott kapcsolatokkal (h-max 12 m)
- 03 -MEVACO Expandált lemez Rombusz (EN AW-1250 H64) 3000x5000 mm
- 04 -Bádóg ereszcsonnya, 80cm-kévt csatornatarlóval, kiterített szélesség 1053mm
- 05 -U 200-as mélyen hengerezett horganyzott acél vízszintes tartók, csavarozott kapcsolatokkal (h-max 12 m)
- 06 -Étűzött üveg bevilágítók, 1350x4500 max táblaméret
- 07 -Bádóg ellemezés, Antracit színben (RAL 7016) kiterített szélesség 225mm
- 08 -SCHÖCK AS 50 kétszárnyú bejárati ajtó Antracit színben (RAL 7016)
- 09 -C25/30 Látszóbeton főfal szerkezet
- 10 -Eldregyártott Látszóbeton Bűtor
- 11 -Rámpa MEVACO Nemesacél Strukturlemez (R5G 10-30) v=2 cm
- 12 -BRAMACH MEMBRAN 25 betűs oldali páncélzó fólia
- 13 -YTONG SILKA HML 100 NF válaszfal tégla
- 14 -Horganyzott Acél háromorosz védkorlát
- 15 -Trepai MEVACO Nemesacél Strukturlemez (R5G 10-30) v=2 cm
- 16 -Hőszigetelés GSKB Stahl függetlenítő sínnyalva, 1600kg, RAL 7035
- 17 -Földet keményített beton járda
- 18 -Egyedi mélyen hengerezett acélvezetékgyűjtő konténerszállító váza
- 19 -SCHÖCK Egyedi méretezésű Acél-Beton hőhídmentesítő elem
- 20 -SCHÖCK Egyedi méretezésű Beton-Beton hőhídmentesítő elem
- 21 -YTONG PEÁ Eldregyártott elemmagas áthidaló
- 22 -Étűzött üveg lábla + markolatprofil (szálcsiszolt)
- 23 -UMACOV AL/0002-6000-S-E alumínium rögzítőprofil (szálcsiszolt)
- 24 -TERRA METAL 100-as grótesztilla szűrőszövettel bevont dréncső, szennyelék, kívül belső hullámos
- 25 -Kővába befordított Scm-es BAUDER PIR hőszigetelő lemez
- 26 -Bádóg gerinclezárás, Antracit színben (RAL 7016) kiterített szélesség 547mm
- 27 -SOLARWATT EASY IN BLACK nF napfény

