



**MELEGVÉDELMI RÉTEG**

- 01 -Bádog elvezetés, Antracit színben (RAL 7016) kiterített szélesség 25mm
- 02 -U 300-as melegen hengerrelát horganyzott acél vízszintes és függőleges förtárók, csavarozott kapcsolatokkal (lmax 12 m)
- 03 -MEVACO Expandált lemez Rombusz (EN AW-1050 H24) 3000x500 mm
- 04 -Bádog ereszcsonaloma, 80cm-kéni csatornatartóvas, kiterített szélesség 1053mm
- 05 -U 200-as melegen hengerrelát horganyzott acél vízszintes és függőleges förtárók, csavarozott kapcsolatokkal (lmax 12 m)
- 06 -Érdzett üveg bevilágítók, 1350x400 max táblaméret
- 07 -Bádog elvezetés, Antracit színben (RAL 7016) kiterített szélesség 25mm
- 08 -SCHÖCK AS 50 kétszárnyú bejárati ajtó Antracit színben (RAL 7016)
- 09 -C25/30 Látszóbeton főfal szerkezet
- 10 -Élőregyártott Látszóbeton Bütör
- 11 -Rámpa MEVACO Nemesacél Strukturlemez (R56 10-30) v=2 cm
- 12 -BRAMACH MEMBRAN 25 betűi oldali párazáró fólia
- 13 -YTONG SILKA HML 100 NF vékonyfal téglá
- 14 -Horganyzott Acél háromsoros védekorlát
- 15 -Trepai MEVACO Nemesacél Strukturlemez (R56 10-30) v=2 cm
- 16 -Háingebahn DSKB SikaH függőzött sínpályás, 1600kg, RAL 7035
- 17 -Felület keményített beton járda
- 18 -Egyedi melegen hengerrelát szerelvényekből gyártott konténerszállító villa
- 19 -SCHÖCK Egyedi méretezésű Acél-Beton hőhídvezető elem
- 20 -SCHÖCK Egyedi méretezésű Beton-Beton hőhídvezető elem
- 21 -YTONG IEA Élőregyártott elemmagas áthidaló
- 22 -Érdzett üveg tábla + markolatprofil (szálcsiszolt)
- 23 -UMACOV AL-000P-6000-S-E alumínium rögzítőprofil (szálcsiszolt)
- 24 -TERRA METAL100-as gipszköve szűrőszövettel bevont dírnöv, szimplafaló, kívüi betűi hullámos
- 25 -Kívülről befordított Sico-es BAUDER PIR hőszigetelő lemez
- 26 -Bádog gerincelezés, Antracit színben (RAL 7016) kiterített szélesség 547mm
- 27 -SOLARWATT EASY IN BLACK n+f napelen

