



- Homlokzati anyagok
1. Kisméretű fagyálló tömör homlokzati téglaburkolat
  2. Kockakövel azonos anyagú bazalt kőburkolat
  3. Helyszíni nyersbeton fedés
  4. Kisméretű fagyálló tömör homlokzati téglablakpárkány
  5. Vörösréz lemez ereszburkolat
  6. Vörösréz lemez csatorna elfőcső
  7. Hőszigetelő üvegezésű fa nyílászáró
  8. Finnforest homlokzati faburkolat
  9. Sötétszürke porszórt acélszerkezet (RAL7022, umbraszürke)
  10. Hőszigetelő vakolat (LB Knauf Classic 1164 H64, vagy ezzel megegyező)
- A homlokzatburkolatot tartó, kiváló rozsdamentes acél konzolok (Hafen, In-Tech vagy azzal azonos minőségű gyártmány) típusa és diszpozíciója méretezendő!

- Megjegyzések:
1. +0.00 = 95.00 (helyi rendszer)
  2. Az építészeti kiviteli tervek együtt kezelendők az építészeti kiviteli műszaki leirással és a szakági kiviteli tervekkel!
  3. Alagsor és légheróidó szerkezetek statikai kiviteli tervek szerint!
  4. Az építész metszeteiken nézeten látszó épületszerkezetek műszaki információ tartalma korlátozott, a vízszintes irányú méretek csak a kottázott szerkezetek esetében jelennek meg méretarányosan!

Rajt:	<b>FNS FALNÉZET- BELSŐ KITERÍTETT HOMLOKZATI PALÁST M=1:50</b>	Rajzol:	<b>E-23</b>
Terv:	<b>Szent Imre Templom, Plébánia és Községi Ház Építészeti és belsőépítészeti kiviteli tervdokumentáció</b>	Dátum:	2007. február
Cím:	<b>2071 PÁTY, Templom tér 1. - HRSZ: 884/5</b>		
Építész:			
Tervező:			
Építész vezető:	Építész munkatársak		
Tartalomjegyzék:			
Belsőépítész:			
Építésszerkesztő:	Építésszerkesztő		
Tervező:	Képzett		
Geodézia:	Téglamunkák		
Belső lak:	Műterem rajzok		
Orvosi kabinet:	Szállásosok		